Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

TL-SG1024 Gigabit

LAN Switch TP-LINK TL-SG1024 24-port 101001000 Rackmount

Šifra: 76416
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 11.730,00

Ethernet prekidač vam pruža visoko-performansnu, jeftinu, jednostavnu za upotrebu, besprekornu i standardnu nadogradnju za poboljšanje stare mreže na mrežu od 1000 Mbps. Sva 24 porta podržavaju automatski MDI/MDIKS, nema potrebe da brinete o vrsti kabla, jednostavno priključite i igrajte. Štaviše, sa inovativnom energetski efikasnom tehnologijom, TL-SG1024 može da uštedi potrošnju energije, što ga čini ekološki prihvatljivim rešenjem za vašu poslovnu mrežu.
TP-Link zelena tehnologija
Ova nova generacija TL-SG1024 gigabitnog prekidača sadrži najnovije inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije. Automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu veze kako bi ograničio ugljični otisak vaše mreže. Takođe je u skladu sa EU RoHS, zabranjujuc?i upotrebu određenih opasnih materijala. Osim toga, vec?ina materijala za pakovanje se može reciklirati.
Visoke performanse
Sva 24 porta su Gigabitni RJ-45 portovi koji mogu da obezbede prenos velikih datoteka i takođe su kompatibilni sa 10Mbps i 100Mbps Ethernet uređajima. Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, TL-SG1024 prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost. Sa 10KB Jumbo okvira, performanse prenosa velikih datoteka su značajno poboljšane. A IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplek režim i protivpritisak za Half Duplek režim ublažavaju gužve u saobrac?aju i čine da TL-SG1024 radi pouzdano. Savršen je izbor da ažurirate svoju mrežu na Gigabit, a da pritom pravilno zaštitite svoju prethodnu investiciju.
Jednostavnost upotrebe
Automatske karakteristike ovog gigabitnog prekidača čine instalaciju „uključi i radi“ bez problema. Nije potrebno konfigurisanje. Automatski MDI/MDIKS eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima. Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10, 100 ili 1000 Mbps) i inteligentno se prilagođava radi kompatibilnosti i optimalnih performansi.
HARDVERSKE KARAKTERISTIKE
Standardi i protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3k
Interfejs 24 10/100/1000Mbps RJ45 porta (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIKS)
Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)
100BASE-TKS/1000BASE-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e ili više (maksimalno 100m)
Količina ventilatora Bez ventilatora
Fizička sigurnosna brava br
Napajanje 100-240VAC, 50/60Hz
Dimenzije (Š k D k V) 17,3*7,1*1,7 in. (440*180*44 mm)
Mounting Rack Mountable
Maksimalna potrošnja energije 13,08 V (220 V/50 Hz)
Maksimalna disipacija toplote 44,63 BTU/h
PERFORMANSE
Kapacitet prebacivanja 48Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 35,7Mpps
Tabela MAC adresa 8K
Jumbo okvir 10KB
KoS 802.1p/DSCP KoS*
*Samo za V11 i noviju verziju
Zelena tehnologija Da
Metod prenosa Čuvanje i prosleđivanje
DRUGI
Certifikacija FCC, CE, RoHS
Sadržaj paketa 24-portni gigabitni prekidač za montiranje u rack

Pover Cord
Uputstvo za instalaciju
Rackmount Kits
Rubber Feet
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?);
Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?);
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije;

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.