

LAN Switch TP-LINK TL-SF1006P 6-port 10/100 4-Port PoE+

Šifra: 76432
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 4.110,00

HARDVERSKJE KARAKTERISTIKE

Interfejs • 6× 10/100 Mbps RJ45 portova (portovi 1-4 podržavaju 802.3af/at PoE+)

AUTO Negotiation

AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)

EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)

100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m)

EIA/TIA

Količina ventilatora Bez ventilatora

Fizička sigurnosna brava Da

Eksterno napajanje Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 V DC / 1,31 A)

Brzina prosleđivanja paketa 0,8928 Mpps

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

PoE portovi: portovi 1-4

Napajanje: 67 V

Tabela Mac adresa 2K

Jumbo okvir 2 KB

Kapacitet prebacivanja 1,2 Gbps

Dimenzije (Š k D k V) 6,2 k 4,0 k 1,0 in (158 k 101 k 25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 1,9 V (220 V / 50 Hz, nije povezan PD)

74 V (220 V / 50 Hz, sa priključenim PD od 67 V)

Maksimalna disipacija toplote • 6,48 BTU/h (nije povezan PD)

252,34 BTU/h (sa povezanim PD od 67 V)

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Metod prenosa Store-and-Forward

Napredne funkcije • Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima

Dugme za prošireni režim (portovi 1-4)

Dugme prioritnog režima (portovi 1-2)

Autom

IEEE802.3k kontrola protoka za full-dupleks režim i povratni pritisak za polu-dupleks režim

DRUGI

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sadržaj pakovanja • TL-SF1006P

Adapter za napajanje

Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0-40 ? (32-104 ?)

Temperatura skladištenja: -40-70 ? (-40-158 ?)

Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije

Vlažno

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SF1006P 6-port 10/100 4-Port PoE+](#)