Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-Link TL-SG2008 8port 101001000OmadaMetal

Šifra: 76449
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 11.310,00

Karakteristike:
Puni gigabitni portovi: 8× gigabitni RJ45 portovi pružaju veze velike brzine.
Integrisano u Omada SDN: obezbeđivanje bez dodira (ZTP)*, centralizovano upravljanje oblakom i inteligentno nadgledanje.
Centralizovano upravljanje: pristup oblaku i aplikacija Omada za ultra praktičnost i lako upravljanje.
Robusne bezbednosne strategije: 802.1K VLAN, ACL, bezbednost portova, kontrola oluje i još mnogo toga.
Optimizujte glasovne i video aplikacije: L2/L3/L4 KoS i IGMP njuškanje.
Svestrano upravljanje: VEB/CLI načini upravljanja, SNMP i RMON donose obilje funkcija upravljanja.
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Kvalitet usluge • 802.1p CoS/DSCP prioritet
8 prioritetnih redova
Režim prioritetnog rasporeda
- SP (Strogi prioritet)
- VRR (ponderisani krug)
Konfiguracija težine reda
Kontrola propusnog opsega
- Ograničenje ocene zasnovano na portu/protoku
Glatkije performanse
Kontrola oluje
- Višestruki kontrolni režimi (kbps/odnos)
- Broadcast/Multicast/Unknovn-Unicast Control
L2 i L2+ karakteristike • 16 IP interfejsa
- Podržava IPv4/IPv6 interfejs
Statičko rutiranje
- 32 IPv4/IPv6 statička ruta
DHCP server
DHCP relej
- DHCP Interface Relai
- DHCP VLAN relej
DHCP L2 relej
Statički ARP
Proksi ARP
Besplatni ARP
Link Agregacija
- Statička agregacija veza
- 802.3ad LACP
- Do 8 agregacionih grupa i do 8 portova po grupi
Protokol razapinjuc?eg stabla
- 802.1D STP
- 802.1v RSTP
- 802.1s MSTP
- STP bezbednost: TC zaštita, BPDU filter/zaštita, Root Protect
Loopback Detection
Kontrola protoka
- 802,3k kontrola protoka
Mirroring
- Port Mirroring
- CPU Mirroring
- Jedan na jedan

- Mnogo na jedan
- Zasnovano na protoku
- Ulaz/Izlaz/Oba

Protokol za otkrivanje veze uređaja (DLDP) 802.1ab LLDP/ LLDP-MED

VLAN • VLAN grupa
- Mak. 4K VLAN grupe

802.1K tag VLAN MAC VLAN

VLAN protokola GVRP

Voice VLAN

Lista kontrole pristupa • Podržava do 230 unosa

Vremenski opseg
- Vremenski komad
- Nedeljni vremenski opseg
- Apsolutni vremenski opseg
- Praznik

ACL zasnovan na vremenu MAC ACL
- Izvor MAC
- MAC odredište
- VLAN ID
- Prioritet korisnika
- Tip etra

IP ACL
- Izvorna IP adresa
- Odredišna IP adresa
- IP protokol
- TCP zastava
- TCP/UDP izvorni port
- TCP/UDP odredišni port
- DSCP/IP TOS

IPv6 ACL Kombinovani ACL

Operacija pravila
- Dozvoli/odbij

Politička akcija
- Ogledalo
- Ograničenje stope
- Preusmeri
- KoS Napomena

Obavezujuc?a pravila ACL-a
- Port Binding
- VLAN povezivanje

Akcije za tokove
- Ogledalo (na podržani interfejs)
- Preusmeri (na podržani interfejs)
- Ograničenje stope
- KoS Napomena

Sigurnost • AAA

802.1Ks
- Autentifikacija zasnovana na portu
- MAC (Host) zasnovana autentifikacija
- Metod autentifikacije uključuje PAP/EAP-MD5
- MAB
- Gost VLAN
- Podržava Radius autentifikaciju i odgovornost

IP/IPv6-MAC povezivanje
- 512 obavezujuc?ih unosa
- DHCP njuškanje
- DHCPv6 njuškanje
- ARP inspekcija
- ND Detection

IP Source Guard
- 253 Entries
- Izvor IP+Izvor MAC

IPv6 Source Guard
- 183 Entries
- Izvorna IPv6 adresa + izvor MAC

DoS Defend Statička/dinamička/stalna bezbednost porta
- Do 64 MAC adrese po portu

Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
- režim kontrole kbps/odnosa

Izolacija porta Bezbedno upravljanje vebom preko HTTPS-a sa SSLv3/TLS 1.2

Bezbedni interfejs komandne linije (CLI)
upravljanje sa SSHv1/SSHv2
Kontrola pristupa zasnovana na IP/portu/MAC-u
Upravljanje • GUI zasnovan na vebu

Interfejs komandne linije (CLI) preko telneta	SNMPv1/v2c/v3
SNMP Trap/Inform	RMON (1,2,3,9 grupa)
SDM šablon	DHCP/BOOTP klijent
Dual Image, Dual Configuration	Nadgledanje procesora
Dijagnostika kablova	EEE
SNTP	Sistemski dnevnik

DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj paketa • TL-SG2008

Adapter za napajanje	Uputstvo za instalaciju
Gumene noge	

Sistemski zahtevi Microsoft® Vindovs® 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Vindovs 7, MAC® OS, NetVare®, UNIKS® ili Linuk.
Okruženje • Radna temperatura: 0?~40? (32?~104?);

Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?)	Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.