Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

4G Ruter TP-LINK MR500 AC12004GLANSIM slot

Šifra: 76450
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 12.140,00



Napredni 4G+ ruter – podržava 4G+ Cat6 za povec?anje brzine podataka do 300 Mbps
Uključite SIM karticu i igrajte – nisu potrebne konfiguracije, kompatibilnost SIM kartica u više od 100 zemalja je osigurana godinama testiranja na terenu
Podržan MU-MIMO – simultani tokovi podataka povec?avaju ViFi propusnost i efikasnost mreže
Podržava TP-Link OneMeshTM – sarađuje sa TP-Link OneMesh proizvodima za kreiranje fleksibilne i isplative Mesh mreže
Bolji signal za veze svuda – uživajte u stabilnim i efikasnim vezama sa svakim uređajem zahvaljujuc?i dve spoljne odvojive LTE antene
Puni gigabitni portovi – pružaju pouzdane žičane veze za uređaje sa intenzivnim propusnim opsegom, kao što su konzole za igre i IPTV
Režim Vi-Fi rutera – priključite Ethernet kabl u LAN/VAN port za fleksibilan pristup kao rezervnu opciju ako ne možete da dobijete 4G vezu
HARDVERSKE KARAKTERISTIKE
Interfejs 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/VAN port
3 × 10/100/1000 Mbps LAN porta
1 × utor za nano SIM karticu
Dugme Dugme VPS, dugme za resetovanje, dugme za uključivanje/isključivanje ViFi, dugme za uključivanje/isključivanje
Adapter za eksterno napajanje: Ulazna snaga 100-240v~50/60Hz 0.6A
Izlazni parametar 12VDC 1.5A
Dimenzije (Š k D k V) 202 × 141 × 33,6 mm (7,95 × 5,55 × 1,32 in)
Antena 2 odvojive spoljne LTE antene
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz
Brzina signala 300 Mbps na 2,4 GHz, 867 Mbps na 5 GHz
Osetljivost prijema 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm
11ac HT20: -73 dBm
11ac HT40: -68 dBm
11ac HT80: -64 dBm
11n HT20: -77 dBm
11n HT40: -73 dBm
2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm
11n HT20: -72 dBm
11n HT40: -69 dBm
Snaga prenosa < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)
Bežične funkcije Omoguc?ite/onemoguc?ite bežični radio, bežični raspored, VMM, bežičnu statistiku
VAN Failover Da
Bežična bezbednost 64/128-bitni VEP, VPA/VPA2 Personal, VPA/VPA2 Enterprise
Tip mreže Kompatibilan sa vec?inom mobilnih operatera i podržava 4G/3G:
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)
TDD-LTE: B38/B40/B41
(2600/2300/2500 MHz)
DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8
(2100/850/900 MHz)
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Kvalitet usluge Kvalitet usluge

Daje prioritet mrežnom saobrac?aju prema uređaju
Roditeljski nadzor
Filtriranje URL-ova, kontrola vremena
Bezbednosni DoS, IPv4 SPI zaštitni zid, IPv6 zaštitni zid, povezivanje IP i MAC adresa, kontrola pristupa, filtriranje usluga
VAN tip Dinamički IP/Statički IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
Upravljanje TP-Link Cloud, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje
DHCP server, lista DHCP klijenata, rezervacija adresa
Port Forvarding ALG, Virtuelni server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dinamički DNS TP-Link, DinDns, NO-I
VPN VPN server: PPTP VPN, OpenVPN
Filtriranje URL adresa roditeljske kontrole, kontrole vremena
Protokoli IPv4, IPv6
Mreža za goste 2,4 GHz Mreža za goste k 1, 5 GHz Mreža za goste k 1
DRUGI
Sertifikacija CE, RoHS
Sadržaj paketa 4G+ Cat6 300 Mbps LTE AC1200 bežični dvopojasni gigabitni ruter Archer MR500
Pover Adapter
RJ45 Ethernet kabl
Vodič za brzu instalaciju
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32? ~104?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.