Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-LINK LS105LP 5port 101001000Mbps4-PoE metalno kućište

Šifra: 76451
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 2.460,00



4× 10/100 Mbps PoE+ porta sa do 30 W PoE izlaza po portu* Ukupan PoE budžet od 41 W*
Do 250m domet prenosa podataka i snage u proširenom režimu**
Automatski ponovo pokrec?e vaše ispuštene ili neodazive PoE uređaje.
Jednostavno priključite i igrajte za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.
Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tihi rad, idealan za domove ili preduzec?a osetljive na buku.
Desktop / Zidna montaža
HARDVERSKE KARAKTERISTIKE
Interfejs • 5× 10/100 Mbps RJ45 portova (4× 10/100 Mbps 802.3af PoE porta)
AUTO Negotiation
AUTO MDI/MDIKS
Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
Količina ventilatora Bez ventilatora
Instalacija • Desktop
Montaža na zid
Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 0,81 A)
PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af usklađen
PoE portovi: Portovi 1–4, do 15,4 W PoE izlaz po portu
Napajanje: 41 W
LED indikator • Napajanje
Link/Akt
PoE status
PoE MAKS
Dimenzije (Š k D k V) 3,9×3,9×1,0 in (100×98×25 mm)
Maksimalna potrošnja energije • 2,40 V (220 V/50 Hz nije povezan PD)
46,45 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)
Maksimalna disipacija toplote • 8,15 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)
157,93 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)
PERFORMANSE
Kapacitet prebacivanja 1 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 0,744 Mpps
Tabela MAC adresa 2K
Jumbo okvir 2 KB
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Napredne funkcije • Prošireni režim: Portovi 1–4
PoE automatski oporavak: portovi 1-4
Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
IEEE 802.3k kontrola protoka
Zelena tehnologija
Sačuvajte i prosledite metod prenosa
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja • LS105LP

Adapter za napajanje

Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 ? (32–104 ?)

Temperatura skladištenja: -40–70 ? (-40–158 ?)

Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.