Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

TL-SF1048

LAN Switch TP-LINK TL-SF1048 10100 48port Rackmount

Šifra: 76458
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 13.680,00

10/100Mbps prekidač je dizajniran da zadovolji potrebe najzahtevnijih radnih grupa i zahteva za povezivanje odeljenja. Svih 48 portova podržavaju automatski MDI/MDIKS, nema potrebe da brinete o vrsti kabla, jednostavno priključite i igrajte. Štaviše, sa inovativnom energetski efikasnom tehnologijom, TL-SF1048 može da uštedi do 50%* potrošnje energije, a 80% materijala za pakovanje može da se reciklira, što ga čini ekološki prihvatljivim rešenjem za vašu poslovnu mrežu.
TP-LINK zelena tehnologija
Ovaj prekidač nove generacije TL-SF1048 10/100Mbps sadrži najnovije inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije. Automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu veze i dužini kabla kako bi ograničio ugljenični otisak vaše mreže. Takođe je u skladu sa EU RoHS, zabranjujuc?i upotrebu određenih opasnih materijala. Osim toga, 80% materijala za pakovanje se može reciklirati.
Visoke performanse
Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, TL-SF1048 prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost. A IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplek režim i protivpritisak za Half Duplek režim ublažavaju gužve u saobrac?aju i čine da TL-SF1048 radi pouzdano.
Jednostavan za upotrebu
Automatske karakteristike ovog Fast Ethernet prekidača čine instalaciju „uključi i koristi“ i bez problema. Nije potrebno konfigurisanje. Automatski MDI/MDIKS eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima. Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10, 100 Mbps) i inteligentno se prilagođava za kompatibilnost i optimalne performanse.
Karakteristike:
48 10/100Mbps RJ45 portova
Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 50%
Podržava samoučenje MAC adrese i automatski MDI/MDIKS
Standardno čelično kuc?ište od 19 inča za ugradnju u stalak
Standardi i protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k
Interfejs 48 10/100Mbps RJ45 portova (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIKS)
Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100 m) 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e ili više kabl (maksimalno 100 m)
Količina ventilatora Bez ventilatora
Napajanje 100-240VAC, 50/60Hz
Maksimalna potrošnja energije: 9,9 V (220 V/50 Hz)
Dimenzije (Š k D k V) 17,3*7,1*1,7 in. (440*180*44 mm)
Kapacitet prebacivanja 9,6 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 7,14Mpps
Tabela MAC adresa 8K
Zelena tehnologija Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 50%
Metod prenosa Čuvanje i prosleđivanje
Certifikacija FCC, CE, RoHS
Sistemski zahtevi Microsoft® Vindovs® KSP, Vista™, Vindovs 7 ili Vindovs 8, MAC® OS, NetVare®, UNIKS® ili Linuk.
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?); Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?); Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije; Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.