Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Brzi

# LAN Access Point TP-LINK EAP223 AC1350dual band

Šifra: 76459
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

## Cena: 9.470,00



dvopojasni Vi-Fi: istovremeno 450 Mbps na 2,4 GHz i 867 Mbps na 5 GHz ukupno iznosi 1317 Mbps Vi-Fi brzina.
Integrisano u Omada SDN: obezbeđivanje bez dodira (ZTP)‡, centralizovano upravljanje oblakom i inteligentno nadgledanje.
Centralizovano upravljanje: pristup oblaku i aplikacija Omada za ultra praktičnost i lako upravljanje.
Besprekorni roming: Čak i video strimovi i glasovni pozivi su nepromenjeni dok se korisnici krec?u između lokacija.*
PoE podrška: Podržava i standardni 802.3af/at i pasivni PoE (PoE adapter nije uključen) za fleksibilne instalacije.
Sigurna mreža za goste: Zajedno sa višestrukim opcijama autentifikacije (SMS/Facebook Vi-Fi/vaučer, itd.) i obiljem bežičnih sigurnosnih tehnologija.
Napredna bežična tehnologija: Optimizujte performanse mreže pomoc?u MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness i Beamforming tehnologija.
HARDVERSKE KARAKTERISTIKE
Interfejs Gigabit Ethernet (RJ-45) port×1 (podržava IEEE802.3af/at PoE i pasivni PoE)
Fizička sigurnosna brava Da
Dugme Reset
Napajanje • 802.3af/at PoE
- 48V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova. PoE adapter NIJE uključen)

Potrošnja energije EU: 9.7V
SAD: 12,1 V
Dimenzije (Š k D k V) 8,1 × 7,1 × 1,5 in (205,5 × 181,5 × 37,1 mm)
Antena Tip 3 Interna Omni
- 2,4 GHz: 4 dBi
- 5 GHz: 5 dBi

Montaža na plafon/zid (uključeni kompleti)
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz
Brzina signala • 5 GHz: do 867 Mbps
- 2,4 GHz: do 450 Mbps

Bežične funkcije • Više SSID-ova (do 15 SSID-ova, 8 za opseg od 2,4 GHz, 7 za opseg od 5 GHz)
- Omoguc?i/onemoguc?i bežični radio
- Automatsko dodeljivanje kanala
- Kontrola snage prenosa (podesite snagu prenosa na dBm)
- KoS (VMM)
- Besprekorni roming*
- Omada Mesh*
- Band Steering
- Balans opterec?enja
- MU-MIMO
- Pravičnost vremena emitovanja
- Oblikovanje zraka
- Ograničenje stope
- Raspored ponovnog pokretanja
- Bežični raspored
- Bežična statistika zasnovana na SSID/AP/klijentu

Bezbednost bežične mreže • Autentikacija portala za zarobljene*
- Kontrola pristupa
- Filtriranje bežičnih Mac adresa
- Bežična izolacija između klijenata
- Mapiranje SSID-a u VLAN
- Rogue AP Detection
- 802.1Ks podrška

Snaga prenosa • CE:
≤20 dBm (2,4 GHz, EIRP)
≤23 dBm (5 GHz, EIRP)
FCC:
≤24 dBm (2,4 GHz)
≤22 dBm (5 GHz)
MENADŽMENT
Aplikacija Omada Da
Centralizovano upravljanje • Omada hardverski kontroler OC300
Omada hardverski kontroler OC200 Omada softverski kontroler
Omada kontroler zasnovan na oblaku
Pristup oblaku Da, preko
OC300 OC200
Omada softverski kontroler Omada kontroler zasnovan na oblaku
Obaveštenja e-poštom Da
LED ON/OFF kontrola Da
Kontrola pristupa MAC-u Da
SNMP v1,v2c
Sistemsko evidentiranje Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik
SSH Da
Upravljanje zasnovano na vebu HTTP/HTTPS
L3 Menadžment Da
Upravljanje na više lokacija Da
VLAN za upravljanje Da
Provizija bez dodira Da. Zahteva korišc?enje Omada kontrolera zasnovanog na oblaku
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj paketa • AC1350 bežična MU-MIMO gigabitna pristupna tačka za montažu na plafon EAP223
Kompleti za montažu Uputstvo za instalaciju
Sistemski zahtevi Microsoft Vindovs KSP, Vista, Vindovs 7, Vindovs 8, Vindovs10, Vindovs11, Linuk
Okruženje • Radna temperatura: 0–40 ? (32–104 ?)
Temperatura skladištenja: -40–70 ? (-40–158 ?) Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.