

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Monitor 31.5" Iiyama GCB3280QSU-B1 VA
2560x1440 144Hz 0.2ms HDMI DP USB Zvučnici

Šifra: 77722
Kategorija proizvoda: Monitori
Proizvođač: Iiyama

Cena: **45.500,00**



Dijagonala 31.5", 80cm
Panel VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen 1500R
Osnovna rezolucija 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija 165Hz
Format ekrana 16:9
Osvetljenje 350 cd/m²
Statički kontrast 3000:1
Napredni kontrast 80M:1
Vreme odziva (MPRT) 0.2ms
Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje 16.7mln
Horizontalna sinhronizacija 30 - 245KHz
Vidljiva površina Š x V 697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Razmak piksela 0.272mm
Boja mat, crna
Ulaz signala HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz)
DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP da
Priključak za slušalice da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti da
Bez treperenja da
Adaptive Sync podrška FreeSync Premium - DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR da (HDR ready)
OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plavog svetla, black tuner, MBR, gama), izbor ulaza (automatski, ručno), podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključen zvuk), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boje (temperatura boje ., 6-Axis, korisnički podešeni), podešavanje slike (i-Style boja, X-Res tehnologija, oštra i meka, HDMI opseg, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, HDR, Adaptive Sinc, LED, DDC/CI, USB BC), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici 2 x 2W
Pogodnost Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX
Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine 150mm
Okretno postolje 90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba 23° gore; 5° dole
VESA montiranje 100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima da
Napajanje interna
Petrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen