Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

- 4u1

Dahua HAC-HDBW1200EA-0280B-S6 4U1 2MP D/N ANTI-VANDAL DOME IC KAMERA; LITE SERIJA; SMART IC 4



Šifra: 77771
Kategorija prozivoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 8.010,00

(analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP anti-vandal dome IC kamera
- 2 Megapixela CMOS
- Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V)
- Efektivni broj piksela 1920×1080
- Rezolucije/framerate 2MP@25/30 fps i u nižim rezolucijama
- 2.8mm F2.0 fiksni objektiv
- Vidni ugao 102° horizontalno
- Opciono 3.6mm (vidni ugao 83°)
- Osetljivost 0.01 Lux@F2.0 (kolor), 0.001 Lux@F2.0 (C/B), 0 Lux (IC uključ.)
- True day/night (ICR)
- Smart IC LE dioda dometa cca. 40m
- DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, Masking (do 8 zona)
- OSD
- Super adapt
- Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
- Prenos signala koaksijalnim kablom 75? na dužinama do 700m i do 300m UTP kablom
- Dimenzije ?112.0 mm × 89.1 mm
- Masa 440g
- Metalno kućište
- IP67 i IK10 sertifikovana
- Radna temperatura -40°C~+60°C
- Napajanje 12VDc/2.8W
- CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032
- EN 55035, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Kamera
- Senzor slike: 2MP CMOS
- Efektivni broj piksela: 1920 (H) × 1080 (V)
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: PAL: 1/25s–1/100000s; NTSC: 1/30s–1/100000s
- Minimalni osvetljaj: 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)
- Odnos signal/šum: Veći od 65dB
- Domet IC iluminatora: 40m
- Domet Belog svetla: /
- Kontrola IC uključ/isključ: Auto
- IC iluminatori: 3 (IC LED)
- Tip CMOS-a: Klasičan
- Aktivno odvraćanje: Ne

Objektiv
- Tip objektiva: Fiksni
- Montaža objektiva: M12
- Žižna daljina: 2.8 mm (3.6 mm opciono)
- Max. otvor blende: F2.0
- Vidni ugao: 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° / 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105°
- Kontrola fokusa: Fiksna
- Minimalna fokusna distanca: 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) / 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft)

DORI distanca
- Detektovanje: 2.8 mm 41.1 m (135.83 ft) / 3.6 mm 50.9 m (166.99 ft)
- Nadzor: 2.8 mm 16.5 m (42.13 ft) / 3.6 mm 20.3 m (66.60 ft)
- Prepoznavanje: 2.8 mm 8.3 m (27.23 ft) / 3.6 mm 10.2 m (33.46 ft)
- Identifikacija: 2.8 mm 4.1 m (13.45 ft) / 3.6 mm 5.1 m (16.73 ft)

Pan/Tilt/Rotacija
- Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 80° Rotacija: 0° ~ 355°

Video
- Maksimalna rezolucija: 2 Megapiksela
- Frame Rate: CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
- Video izlaz: 4u1
- Dan/Noć: Auto(ICR) / Color / B/W
OSD Meni
- BLC Mod: BLC / HLC / DWDR
- Kontrola pojačanja: Auto
- Uklanjanje šuma: 3D NR
- Balans belog: Auto / Područje WB
- Pamentni IC: Da

Sertifikacija
- Sertifikacije: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Interfejs
- Alarm
- Audio interfejs: /

Napajački deo
- Napajanje: DC12V
- Potrošnja: Maks. 2.8 W (12 VDC, IC uključen)

Okruženje
- Uslovi rada: –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
- Uslovi skladištenja: –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
- Stepen zaštite: IP67
- Otpornost na udarce: IK10

Konstrukcija

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.