

Dahua HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2 4U1
5MP Bullet kamera; Lite serija; Hibridni
iluminatori; 3.6mm

Šifra: 78008

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA



Cena: 11.730,00

- 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP Bullet sa hibridnim iluminatorima
- 5MP CMOS, progresivno skeniranje
- Efektivni broj piksela 2880(H)×1620(V)
- Frame rate / rezolucija 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps, 960H
- 3.6mm F1.0 fiksni objektiv, vidni ugao 89° horizontalno
- Opciono objektiv 2.8mm, vidni ugao 111°
- Osetljivost 0.001Lux/F1.0, 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.)
- Bele LE diode dometa cca. 40m
- IC LE diode dometa 40m
- 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
- Ugrađen mikrofon
- WDR 120dB, Super Adapt, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D DNR, elektronski defog
- OSD
- Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
- Dimenzije 198.4mm × 80.2mm × 76.2mm
- Masa 340g
- IP67 sertifikovana
- Radna temperatura -40°C~+60°C
- Napajanje 12VDC ±30% /5.7W
- CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017)

Kamera

- Senzor slike: 5MP CMOS
- Efektivni broj piksela: 2880 (H) × 1620 (V)
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: PAL: 1/3 s-1/100000 s; NTSC: 1/4 s-1/100000 s
- Minimalni osvetljaj: 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)
- Odnos signal/šum: Veći od 65dB
- Domet IC iluminatora: 40m
- Domet Belog svetla: 40mm
- Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno
- IC iluminatori: 2 (IC LED) / 2 (Warm light)
- Tip CMOS-a: Starlight
- Aktivno odvrćanje: Ne

Objektiv

- Tip objektiva: Fiksni
- Montaža objektiva: M12
- Žižna daljina: 2.8 mm (3.6 mm opciono)

- Max. otvor blende: F1.0
- Vidni ugao: 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° / 3.6 mm: H: 89°; V: 47°; D: 104°
- Kontrola fokusa: Fiksna
- Minimalna fokusna distanca: 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) / 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft)

DORI distanca

- Detektovanje: 2.8 mm 66.0 m (216.54 ft) / 3.6 mm 78.0 m (255.91 ft)
- Nadzor: 2.8 mm 26.4 m (86.61 ft) / 3.6 mm 31.2 m (102.36 ft)
- Prepoznavanje: 2.8 mm 13.2 m (43.31 ft) / 3.6 mm 15.6 m (51.18 ft)
- Identifikacija: 2.8 mm 6.6 m (21.65 ft) / 3.6 mm 7.8 m (25.59 ft)

Pan/Tilt/Rotacija

- Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°

Video

- Maksimalna rezolucija: 5 Megapiksela
- Frame Rate: CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
- Video izlaz: 4u1
- Dan/Noć: Auto(ICR) / Color / B/W
- OSD Meni
- BLC Mod: BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro
- Kontrola pojačanja: Auto/Ručno
- Uklanjanje šuma: 3D NR
- Balans belog: Auto / Područje WB
- Pamentni IC

Sertifikacija

- Sertifikacije: CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)

Interfejs

- Alarm
- Audio interfejs: Mikrofon

Napajački deo

- Napajanje: DC12V
- Potrošnja: Maks. 5.7 W (12 VDC, LED uključen)

Okruženje

- Uslovi rada: -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Uslovi skladištenja: -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Stepen zaštite: IP67
- Otpornost na udarce: /

Konstrukcija

- Kućište: Bullet
- Dimenzije: 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm
- Težina neto: 0.34 kg (0.75 lb)
- Težina bruto: 0.51 kg (1.12 lb)