Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

- 4u1

Dahua HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S2 4u1 5MP Eyeball kamera; Lite serija; Hibridni iluminatori, 2.8mm



Šifra: 78009
Kategorija prozivoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 5.800,00

(analogna, HDCVI, AHD, TVI) Eyeball sa hibridnim iluminatorima
- 5MP CMOS, progresivno skeniranje
- Broj efektivnih piksela 2880×1620
- Fiksni objektiv 2.8mm F1.6 (horizontalni vidni ugao 106°), Opciono 3.6mm (92° horizontalno)
- Osetljivost 0.05Lux@F1.6 (kolor), 0.005 lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.)
- IC LE diode dometa 20m
- Bele LE diode dometa cca. 20m
- 3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
- Rezolucija / frame rate 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps, 960H(960 × 576/960 × 480)
- Super Adapt
- Inkorporiran mikrofon
- DWDR, BLC, HLC, 2D DNR
- OSD
- Maskiranje (do 8 zona)
- Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
- Plastično kućište
- Dimenzije ?97.1 mm × 93.8 mm
- Masa 190g
- IP67
- Radna temperatura -40°C~+55°C
- Napajanje 12VDc ±30% /4.5W
- CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032
- EN 55035, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Kamera
- Senzor slike: 5MP CMOS
- Efektivni broj piksela: 2880 (H) × 1620 (V)
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
- Minimalni osvetljaj: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)
- Odnos signal/šum: Veći od 65dB
- Domet IC iluminatora: 20m
- Domet Belog svetla: 20mm
- Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno
- IC iluminatori: 2 (IC LED) / 2 (Warm light)
- Tip CMOS-a: Starlight
- Aktivno odvraćanje: Ne

Objektiv
- Tip objektiva: Fiksni
- Montaža objektiva: M12
- Žižna daljina: 2.8 mm (3.6 mm opciono)
- Max. otvor blende: F1.6
- Vidni ugao: 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° / 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109°
- Kontrola fokusa: Fiksna
- Minimalna fokusna distanca: 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) / 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)

DORI distanca

- Detektovanje: 2.8 mm 56 m (183.73 ft) / 3.6 mm 76.0 m (249.34 ft)
- Nadzor: 2.8 mm 22.4 m (73.49 ft) / 3.6 mm 30.4 m (99.74 ft)
- Prepoznavanje: 2.8 mm 11.2 m (36.75 ft) / 3.6 mm 15.2 m (49.87 ft)
- Identifikacija: 2.8 mm 5.6 m (18.37 ft) / 3.6 mm 7.6 m (24.93 ft)

Pan/Tilt/Rotacija
- Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360°

Video
- Maksimalna rezolucija: 5 Megapiksela
- Frame Rate: CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps / AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
- Video izlaz: 4u1
- Dan/Noć:Auto(ICR) / Color / B/W
- OSD Meni
- BLC Mod: BLC / HLC / DWDR
- Kontrola pojačanja: Auto/Ručno
- Uklanjanje šuma: 2D NR
- Balans belog: Auto / Područje WB
- Pamentni IC

Sertifikacija
- Sertifikacije: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Interfejs
- Alarm /
- Audio interfejs: Mikrofon

Napajački deo
- Napajanje: DC12V
- Potrošnja: Maks. 4.5 W (12 VDC, WLED uključen)

Okruženje
- Uslovi rada: –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F)
- Uslovi skladištenja: –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F)
- Stepen zaštite: IP67
- Otpornost na udarce /

Konstrukcija

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.