Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Home Security PanTilt Camera Tenda CP3 Pro 3MPAI+WiFi 6

Šifra: 78265
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

Cena: 3.400,00



Senzor slike: 1/3 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem
Dnevni i noćni režim: ICR tip (automatska promena između dana i noći)
Podešavanje ugla držača: /
Fokalna dužina: 4mm
Otvor blende: F2.0
Vidno polje (FOV):

Horizontalno:
78°
Vertikalno:
41.8°
Dijagonalno:
95°

Dodatna svetlost: 2 IR svetla
Domet dodatne svetlosti: Do 10m/32ft (zavisno od okoline)
IR talasna dužina: 850nm
Noćni režim: Crno-beli režim
Format kodiranja video signala: H.265, H.264
Rezolucija glavnog strima:

2304 × 1296,
1920 × 1080,
1280 × 720

Rezolucija pomoćnog strima:

640 x 360, 352 x 288, 320 x 240

Broj frejmova u sekundi (Frame Rate): 1-30fps, podrazumevano 20fps
Bit rate: 512kbps – 4096kbps
Kontrola bit rate-a: CBR, VBR
Format kodiranja zvuka: G.711A, G.711U, AAC
Frekvencija uzorkovanja zvuka: 8 kHz
Audio komunikacija: Dvosmerni zvuk, poziv jednim dodirom

Poboljšanje slike: DWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Maskiranje privatnosti: 4 područja

ONVIF kompatibilnost: Da

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

Opseg pomeranja kamere (Pan): 0° - 355°

Opseg nagiba kamere (Tilt): -65° - 90°

Predefinisana podešavanja: 6

Patrolni režimi: Panoramska patrola, Patrola sa predefinisanim pozicijama

Antenna: Interna antena

Bežični standard: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Brzina prenosa: Do 287Mbps

Širina kanala: 20/40 MHz

Modulacija: DSSS/OFDM/OFDMA

Frekvencijski opseg: 2.4GHz: 2412MHz-2472MHz (CH1-CH13)

Snaga prenosa: 2.4GHz: <0.1W (EIRP)

Sigurnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE

Pametno detektovanje: Detekcija pokreta, detekcija tamnjenja, detekcija ljudi, detekcija plača, detekcija ljubimaca

Pametan odgovor: Zvuk i svetlosni alarm, praćenje ljudi

DIY audio: 3 prilagođena zvuka

Ulaz zvuka: Ugrađeni mikrofon

Izlaz zvuka: Ugrađeni zvučnik

Skladištenje: Ugrađeni Micro SD slot, do 256 GB

Dugme za resetovanje: Podržano

LED indikator: Dvobojni LED indikator (crvena & plava)

Napajanje: 9V DC, 1A, Ø5.5mm & Ø2.1mm priključak za napajanje

Materijal: Plastika

Pametna integracija: Amazon Alexa

Dimenzije proizvoda: 103mm x 88mm x 88mm (4.1 × 3.5 × 3.5)

Dimenzije pakovanja: 100mm x 100mm x 163mm (4.0 × 4.0 × 6.5)

Težina proizvoda: 200g (0.44lb)

Težina sa pakovanjem: 420g (0.93lb)

Metod instalacije: Na stolu, montiranje na plafon

Certifikati: CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA

Temperatura:

Radna temperatura: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)

Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

	Vlažnost: Radna vlažnost: 10% ~ 95% RH (bez kondenzacije) Vlažnost skladištenja: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije) **Sadržaj pakovanja:** Kamera Naponski adapter (dužina kabla: 3m) Šablon za instalaciju Držač za montiranje Set montažnih dodataka Brzi vodič za instalaciju
Prava	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.