Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1700 Gigabyte B660M-DS3H DVIHDMIDPM.2

Šifra: 78289
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 13.850,00



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B660
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
Memorija:	Podrška za DDR4 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz memorijske module 4 x DDR DIMM sockets podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (radi u non-ECC režimu) Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x16 slot, radi na x16 (PCIEX16 slot je u skladu sa standardom PCI Express 4.0.) 2 x PCI Express x1 slota (PCIEX1 slotovi su u skladu sa standardom PCI Express 3.0.)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Čipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 Intel Optane Memory Ready
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
USB:	Čipset: 1 x USB Tipe-C port na zadnjem panelu, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2 5 x USB 3.2 Gen 1 portova (3 porta na zadnjoj ploči, 2 porta dostupna preko unutrašnjeg USB header-a) 2 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Čipset + 2 x USB 2.0 hub-a: 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna preko internih USB header-a
Konektori na zadnjoj strani:	2 x USB 2.0/1.1 porta 1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 1 x VGA port 1 x HDMI port 2 x DisplayPorts 3 x USB 3.2 Gen 1 porta 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 3 x system fan headers 1 x adresabilni LED strip header 1 x RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 header-a 1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul) 1 x serial port header 1 x parallel port header 1 x S/PDIF Out header 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.