

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS 2.8mm Smart bullet kamera 2MP HDTV, hibrid IR+beli LED

Šifra: 78361

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: HikVision



Cena: 7.200,00

- Visokokvalitetna slika sa 2 MP, rezolucijom 1920 × 1080
- 2,8 mm, 3,6 mm i 6 mm fiksno fokusno sočivo
- Do 60 m IR udaljenosti za svetle noćne slike
- Udaljenost bele svetlosti do 60 m za svetlo noćno snimanje
- Visok kvalitet zvuka sa zvukom preko koaksijalnog kabla, ugrađenim mikrofonom
- Jedan port za četiri promenljiva signala (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Otporan na vodu i prašinu (IP67)
- Smart-Hibrid svetlo, optimizujte svoju bezbednost sa fleksibilnim opcijama osvetljenja

Specifikacije

- Kamera
- Senzor slike: 2 MP CMOS
- Maks. Rezolucija: 1920 (H) × 1080 (V)
- Min. Osvetljenje: 0.01 Luk @ (F2.0, AGC ON), 0 Luk sa belim svetlom
- Vreme zatvaranja: PAL: 1/25 s do 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
- Dan & Noc': ICR
- Podešavanje ugla: Pomeranje: 0 do 360°, nagib: 0 do 180°, rotacija: 0 do 360°
- Signal Sistem: PAL/NTSC

Objektiv

- Tipovi objektiva: Fiksno fokusno sočivo, 2,8 mm, 3,6 mm i 6 mm opciono
- Žižna daljina & FOV: 2,8 mm, horizontalni FOV: 101°, vertikalni FOV: 56°, dijagonalni FOV: 118°; 3,6 mm, horizontalni FOV: 78°, vertikalni FOV: 42°, dijagonalni FOV: 92° 6 mm, horizontalni FOV: 49,2°, vertikalni FOV: 28,3°, dijagonalni FOV: 56,1°
- Montaža za objektiv: M12

Illuminator

- Dodatna vrsta svetlosti: Belo svetlo; IR
- Dodatni svetlosni opseg: IR : do 60 m; Bela svetlost: do 60 m

Slika

- Podešavanja slike: Anti-Banding, Osvetljenost, Oštrina, Smart IR
- Frame Rate:
 - TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
 - AHD: 1080P pri 30 fps, 1080P pri 25 fps
 - CVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
 - CVBS: PAL/NTSC
- Dan/Noćni režim: Auto/Boja/BV (crno-belo)
- Široki dinamički opseg (WDR): Digital WDR
- Image Enhancement: DWDR/BLC/HLC/Global
- Balans belog: Auto/Manual
- AGC: Da

Interfejs

- Video Output: Preklopni TVI/AHD/CVI/CVBS

General

- Snaga: 12 VDC \pm 25%, mak.9,8 V,*Preporučuje se da koristite jedan adapter za napajanje za napajanje jedne kamere.
- Materijal> Prednji poklopac: Metal
- Glavno telo: plastika
- Dimenzija> 192,6 mm \times 178,3 mm \times 71 mm (7,58" \times 7,02" \times 2,8")
- Težina: Pribl. 738 g (1,63 lb.)
- Operativni uslov: -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), vlažnost: 90% ili manje (bez kondenzacije)
- Komunikacija: HIKVISION-C
- Jezik: engleski
- Zaštita: IP67