Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

PETG

3DP-PETG1.75HY-01-R PETG filament velike brzine za 3D stampac 1.75mm, kotur 1KG RED



Šifra: 78493
Kategorija prozivoda: 3D Štampači i oprema
Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 2.190,00

filament velike brzine, 1,75 mm, 1 kg

RAZNOVRSAN I JEDNOSTAVAN ZA KORIŠCENJE
Polietilen tereftalat (PETG) je amorfni termoplast iz porodice poliestera.
Savršena kombinacija jasnoce i snage. Jasnoca PETG-a se približava onoj akrila, a otpornost na udarce je bliska polikarbonatu
Lako se štampa pomocu raznih 3D štampača.

Visokobrzi filament za brze štampače kao što su Bambu Lab, Creality K1(max), FF 5M(PRO) i Voron štampači
Savršeno se uklapa u Bambu Labs Automatic Material Sistem.
Pogodno za CoreXY mašine.
Štampanje najvecom brzinom u sportskom i ludicrous režimu.
Filament sa poboljšanom mogucnošcu topljenja koji pomaže pri štampanju vecom brzinom.
Filament veoma visoke čvrstoce.
Otporan na udarce - PETG je manje krt od akrila i jeftinija je alternativa polikarbonatu.
Otporan na hemikalije - nudi superiornu hemijsku otpornost u poređenju sa mnogim drugim providnim plastičnim masama.
Ekološki prihvatljiv jer se smatra da se može 100% reciklirati.
Veoma malo skupljanje čini štampanje velikih ravnih površina lakim.
Lako se štampa na bilo kojoj akrilnoj, staklenoj, kapton i drugoj platformi za štampanje.

Materijal: PETG, prečnik 1,75 mm
Težina: 1 kg/kalem (2,2 lbs)
Gustina na 25°C: 1,27 g/cm3
Indeks tečenja topljenja pri g/10 min, 200°C/ 2,16 kg: >14
Tačka topljenja: 220 - 260 °C
Temperatura skretanja toplote na 0,455 MPa: 60 ??- 80 °C
Granica tečenja pri 50 mm/min: 47 MPa
Brzina štampe: 60-600 mm/s
Udarna snaga: 8,7 KJ/m2
Pauza sile: 3-4 %
Prečnik: 1,75 ± 0,05 mm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.