

IP kamera Hikvision DS-2CD1T43G2-LIU (4mm) bullet SHL 4Mpix

Šifra: 79943

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: HikVision

Cena: **11.330,00**

IP kamera Hikvision DS-2CD1T43G2-LIU (4mm) bullet

Kamera

Senzor slike

1/3" progresivni skener CMOS

Maksimalna rezolucija

2560 × 1440

Minimalna iluminacija

Boja: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC uključen), crno-belo: 0 Lux sa IR

Vreme zatvarača

1/3 s do 1/100,000 s

Podešavanje ugla

Pan: 0° do 360°, tilt: 0° do 180°, rotacija: 0° do 360°

Dan & Noć

IR filter za sečenje

Objektiv

Vrsta objektiva

Fiksni fokus, opcije 4 mm i 6 mm

Fokusna dužina & FOV

4 mm, horizontalni FOV 78°, vertikalni FOV 42°, dijagonalni FOV 93°

6 mm, horizontalni FOV 49°, vertikalni FOV 26°, dijagonalni FOV 57°

Vrsta blende

Fiksna

Apertura

F1.6

Montiranje objektiva

M12

DORI

4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, l: 7 m

6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, l: 12 m

Osvetljivač

Opseg dodatne svetlosti

Do 50 m

Pametno dodatno osvetljenje

Da

Vrsta dodatnog osvetljenja

IR, beli svetlo

IR talasna dužina

850 nm

Video

Sub-strim

50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Glavni strim

50 Hz:

20 fps (2560 × 1440)

25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz:

20 fps (2560 × 1440)

24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

H.265 Tip

Main Profile

Kompresija videa

Glavni strim: H.265+/H.265/H.264+/H.264,

Sub-strim: H.265/H.264/MJPEG

H.264 Tip

Baseline Profile, Main Profile, High Profile

Brzina bitova videa

32 Kbps do 8 Mbps

Kontrola brzine bitova

CBR, VBR

Region interesa (ROI)

1 fiksni region za glavni strim

Audio

Brzina uzorkovanja zvuka

8 kHz/16 kHz

Brzina bitova zvuka

64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)

Vrsta zvuka

Mono zvuk

Filtriranje buke iz okruženja

Da

Kompresija zvuka

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

Mreža

Web pregledač

Potrebni su dodaci za live view: IE 10, IE 11,
Lokalna usluga: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Klijent

iVMS-4200, Hik-Connect

Sigurnost

Zaštita lozinkom, složena lozinka, vodeni žig, osnovna i digest autentifikacija za HTTP, WSSE i digest autentifikacija za Open Network Video Interface, sigurnosni audit log, autentifikacija domaćina (MAC adresa)

Simultano live view

Do 6 kanala

API

Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (samo -F model podržava)), ISAPI, SDK

Korisnici/Domaćini

Do 32 korisnika

3 nivoa korisnika: administrator, operater i korisnik

Protokoli

TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Slika

Prebacivanje dana/noći

Dan, Noć, Automatski, Planirano

Poboljšanje slike

BLC, HLC, 3D DNR

Široki dinamički opseg (WDR)

120 dB

SNR

≥ 52 dB

Podešavanje slike

Rotacija, zasićenje, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans belog, podesivo putem klijentskog softvera ili web pregledača

Privatna maska

4 programabilne poligonalne privatne maske

Interfejs

Ugrađeno skladište

-F: Slot za microSD/microSDHC/microSDXC karticu, do 512 GB

Ethernet interfejs

1 RJ45 10 M/100 M samopodesivi Ethernet port

Ugrađeni mikrofoni

Da

Reset dugme

-F: Da

Događaji

Osnovni događaji

Detekcija pokreta (podržava pokretanje alarma prema specifičnim tipovima ciljeva (ljudi i vozila)), alarm za sabotažu videa, izuzeci

Povezivanje

Upload na FTP/memorijsku karticu (-F), slanje e-pošte, obaveštavanje nadzorne stanice, pokretanje snimanja (-F), pokretanje snimka

Generalno

Napajanje

12 VDC \pm 25%, 0.5 A, maksimalno 6 W, Ø5.5 mm koaksijalni utičnica za napajanje, zaštita od obrnutog polariteta,
PoE: IEEE 802.3af, Class 3, maksimalno 7 W

Materijal

Metal i plastika

Dimenzije

83.7 mm \times 80.7 mm \times 205.6 mm (3.3" \times 3.2" \times 8.1")

Dimenzije pakovanja

260 mm \times 125 mm \times 125 mm (10.2" \times 4.9" \times 4.9")

Težina

Otprilike 580 g (1.3 lb.)

Težina sa pakovanjem

Otprilike 635 g (1.4 lb.)

Uslovi skladištenja

-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost do 95% (bez kondenzacije)

Uslovi pokretanja i rada

-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost do 95% (bez kondenzacije)

Jezik

Engleski, Ukrajinski

Opšte funkcije

Heartbeat, anti-banding, zrcaljenje, zaštita lozinkom, resetovanje lozinke putem e-pošte

Odobrenja

Zaštita

IP67: IEC 60529-2013

EMC

FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,

CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1:2014,

RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,

IC: ICES-003: Issue 7

Sigurnost

UL: UL 62368-1,

CB: IEC 62368-1: 2014+A11,

CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,

BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005

Okruženje

CE-RoHS: 2011/65/EU,

WEEE: 2012/19/EU,

Reach: Regulation (EC) No 1907/2006