Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

IP kamera Hikvision DS-2CD1T43G2-LIU (4mm) bullet SHL 4Mpix



Šifra: 79943
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: HikVision

Cena: 11.330,00

Kamera

Senzor slike
1/3" progresivni skener CMOS

Maksimalna rezolucija
2560 × 1440

Minimalna iluminacija
Boja: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC uključen), crno-belo: 0 Lux sa IR

Vreme zatvarača
1/3 s do 1/100,000 s

Podešavanje ugla
Pan: 0° do 360°, tilt: 0° do 180°, rotacija: 0° do 360°

Dan & Noć
IR filter za sečenje

Objektiv

Vrsta objektiva
Fiksni fokus, opcije 4 mm i 6 mm

Fokusna dužina & FOV
4 mm, horizontalni FOV 78°, vertikalni FOV 42°, dijagonalni FOV 93°
6 mm, horizontalni FOV 49°, vertikalni FOV 26°, dijagonalni FOV 57°

Vrsta blende
Fiksna

Apertura
F1.6

Montiranje objektiva
M12

DORI
4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, I: 12 m

Osvetljivač

Opseg dodatne svetlosti
Do 50 m

Pametno dodatno osvetljenje
Da

Vrsta dodatnog osvetljenja
IR, beli svetlo

IR talasna dužina
850 nm

Video

Sub-strim
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Glavni strim
50 Hz:
20 fps (2560 × 1440)
25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz:
20 fps (2560 × 1440)
24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

H.265 Tip
Main Profile

Kompresija videa
Glavni strim: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Sub-strim: H.265/H.264/MJPEG

H.264 Tip
Baseline Profile, Main Profile, High Profile

Brzina bitova videa
32 Kbps do 8 Mbps

Kontrola brzine bitova
CBR, VBR

Region interesa (ROI)
1 fiksni region za glavni strim

Audio

Brzina uzorkovanja zvuka
8 kHz/16 kHz

Brzina bitova zvuka
64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)

Vrsta zvuka
Mono zvuk

Filtriranje buke iz okruženja
Da

Kompresija zvuka
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

Mreža

Web pregledač
Potrebni su dodaci za live view: IE 10, IE 11,
Lokalna usluga: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Klijent
iVMS-4200, Hik-Connect

Sigurnost
Zaštita lozinkom, složena lozinka, vodeni žig, osnovna i digest autentifikacija za HTTP, WSSE i digest autentifikacija za Open Network Video Interface, sigurnosni audit log, autentifikacija domaćina (MAC adresa)

Simultano live view
Do 6 kanala

API
Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (samo -F model podržava)), ISAPI, SDK

Korisnici/Domaćini
Do 32 korisnika
3 nivoa korisnika: administrator, operater i korisnik

Protokoli
TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Slika

Prebacivanje dana/noći
Dan, Noć, Automatski, Planirano

Poboljšanje slike
BLC, HLC, 3D DNR

Široki dinamički opseg (WDR)
120 dB

SNR
≥ 52 dB

Podešavanje slike
Rotacija, zasićenje, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans belog, podesivo putem klijentskog softvera ili web pregledača

Privatna maska
4 programabilne poligonalne privatne maske

Interfejs

Ugrađeno skladište
-F: Slot za microSD/microSDHC/microSDXC karticu, do 512 GB

Ethernet interfejs
1 RJ45 10 M/100 M samopodesivi Ethernet port

Ugrađeni mikrofon
Da

Reset dugme
-F: Da

Događaji

Osnovni događaji
Detekcija pokreta (podržava pokretanje alarma prema specifičnim tipovima ciljeva (ljudi i vozila)), alarm za sabotažu videa, izuzeci

Povezivanje
Upload na FTP/memorijsku karticu (-F), slanje e-pošte, obaveštavanje nadzorne stanice, pokretanje snimanja (-F), pokretanje snimka

Generalno

Napajanje
12 VDC ± 25%, 0.5 A, maksimalno 6 W, Ø5.5 mm koaksijalni utičnica za napajanje, zaštita od obrnutog polariteta,
PoE: IEEE 802.3af, Class 3, maksimalno 7 W

Materijal
Metal i plastika

Dimenzije
83.7 mm × 80.7 mm × 205.6 mm (3.3" × 3.2" × 8.1")

Dimenzije pakovanja
260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 4.9" × 4.9")

Težina
Otprilike 580 g (1.3 lb.)

Težina sa pakovanjem
Otprilike 635 g (1.4 lb.)

Uslovi skladištenja
-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost do 95% (bez kondenzacije)

Uslovi pokretanja i rada
-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost do 95% (bez kondenzacije)

Jezik
Engleski, Ukrajinski

Opšte funkcije
Heartbeat, anti-banding, zrcaljenje, zaštita lozinkom, resetovanje lozinke putem e-pošte

Odobrenja

Zaštita
IP67: IEC 60529-2013

EMC
FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1:2014,
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
IC: ICES-003: Issue 7

Sigurnost
UL: UL 62368-1,
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,
BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005

Okruženje
CE-RoHS: 2011/65/EU,
WEEE: 2012/19/EU,
Reach: Regulation (EC) No 1907/2006

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.