

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-LINK LS109P 8 PoE 101001000Mbps

Šifra: 81167
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: **90,00**

Interfejs • 9× 10/100 Mbps RJ45 portova (8× 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ portovi)

AUTO Negotiation

AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)

100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 1,31 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

PoE portovi: Portovi 1–8, do 30 V PoE izlaz po portu

Napajanje: 63 V

LED indikator • Napajanje

Link/Akt

PoE status

PoE MA

Dimenzije (Š x D x V) (171×98×27 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 3,67 W (220 V/50 Hz nije povezan PD)

73,24 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 63 W)

Maksimalna disipacija toplote • 12,48 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)

249 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 63 W)

Kapacitet 1,8 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 1,3392 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 1,5 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Dugme za prošireni režim (portovi 1–4/1–8, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

Dugme za režim izolacije (portovi 1–8)

PoE dugme za automatski oporavak (portovi 1–8)

Kompa

Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese

IEEE 80

Zelena tehnologija

Sačuvajte i prosledite metod prenosa

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja • LS109P

Adapter za napajanje

Uputstvo za instalaciju

Gumen

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 ? (32–104 ?)

Temperatura skladištenja: -40–70 ? (-40–158 ?)

Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije

Vlažno

Link [LAN Switch TP-LINK LS109P 8 PoE 10/100/1000Mbps](#)