Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Router TP-LINK TL-WR820N WiFi300Mbs 1xWAN2xLAN



Šifra: 81168
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 2.010,00

SADRŽAJ PAKETA
Sadržaj paketa 300Mbps WiFi ruter TL-VR820N
Pover Adapter
RJ-45 Ethernet kabl
Vodič za brzu instalaciju
HARDVERSKE KARAKTERISTIKE
Portovi 2 10/100Mbps LAN porta
1 10/100Mbps WAN port
Dugme Dugme WPS/Reset
Eksterno napajanje 5VDC / 0.6A
Dimenzije (S k D k V) 6,1 k 4,5 k 1,4 in. (154 k 114 k 36 mm)
Antena 2 fiksne omni usmerene antene od 5 dBi
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frekvencija 2.412~2.472GHz
Brzina signala 11n: do 300 Mbps (dinamički)
11g: do 54Mbps (dinamički)
11b: do 11 Mbps (dinamički)
Osetljivost prijema 270M: -70dBm@10% PER
130M: -72dBm@10% PER
108M: -74dBm@10% PER
54M: -75dBm@10% PER
11M: -94dBm@8% PER
6M: -95dBm@8% PER
1M: -96dBm@8% PER
Bežične funkcije Omoguc?ite/onemoguc?ite bežični radio, WMM, bežičnu statistiku
Bežična bezbednost WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK
Kvalitet usluge WMM
WAN tip Dinamička IP, statička IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Upravljačka kontrola pristupa, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje
DHCP server, lista DHCP klijenata
Virtuelni server za prosleđivanje portova, UPnP, DMZ
Dinamički DNS DinDns, NO-IP
Kontrola pristupa Roditeljska kontrola, Lokalna kontrola upravljanja, Lista domac?ina,
Raspored pristupa, upravljanje pravilima
Sigurnost zaštitnog zida SPI zaštitni zid, povezivanje IP i MAC adresa
Protokoli IPv4, IPv6
Mreža za goste 2,4 GHz Mreža za goste
Režimi rada Bežični ruter
INTERFEJS
Mrežni interfejs 2 10/100Mbps LAN porta, 1 10/100Mbps VAN port
Konektor za napajanje 5VDC / 0.6A
Dugme Dugme WPS/Reset
KOMPATIBILNOST
Podržani OS Microsoft Windovs 10/8.1/8/7/Vista/KSP/2000/NT/98SE, MAC OS,
NetVare, UNIKS ili Linuk
Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi
Pregledač sa podrškom za Java
DRUGI

Sertifikacija CE, RoHS
Sadržaj paketa 300Mbps Vi-Fi ruter TL-VR820N
Power Adapter
RJ-45 Ethernet kabl
Vodič za brzu instalaciju
Sistemski zahtevi Microsoft Windovs 10/8.1/8/7/Vista/KSP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk
Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java
Kablovski ili DSL modem
Pretplata kod provajdera internet usluga (za pristup internetu)
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32? ~104?)
Temperatura skladištenja: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.