

LAN Router TP-Link Archer AX17 AX1500WiFi63xGLAN+1xGWAN

Šifra: 81174
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 90,00



Standardi Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
WiFi brzine AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
WiFi raspon kućna sa 2-3 spavaće sobe
4x fiksne antene visokih performansi
Više antena formira niz za pojačavanje signala da pokrije više pravaca i velike oblasti
Beamforming
Koncentriše snagu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširio Wi-Fi domet
Wi-Fi kapacitet Visok
Dual-Band
Dodelite uređaje na različite opsege za optimalne performanse
OFDMA
Istovremeno komunicira sa više Wi-Fi 6 klijenata
Pravednost vremena emitovanja
Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne okupacije
4 Streams
Povežite svoje uređaje na više propusnog opsega
Radni režimi Režim rutera
Režim pristupne tačke
Mrežna bezbednost SPI zaštitni zid
Kontrola pristupa
IP & MAC povezivanje
Gateway sloja aplikacije
Mreža za goste 1x 5 GHz Mreža za goste
1x 2,4 GHz mreža za goste
VPN server OpenVPN
PPTP
Wi-Fi šifrovanje WPA2-PSK
WPA2-PSK/WPA-PSK
WPA3-Personal
WPA3-Personal/WPA2-PSK
WPA2-Enterprise
WPA/WPA2-Enterprise enkripcije
Ethernet portovi 1x Gigabit WAN port 3x Gigabitna LAN porta
Dugmad Dugme WPS/Reset
Snaga 12 V ? 1 A
Protokoli IPv4 IPv6
EasyMesh Kompatibilan sa EasyMesh-om
Filtriranje URL adresa roditeljskog nadzora
Kontrola vremena
WAN tipovi Dinamička IP adresa
Static IP
PPPoE/PPTP (dvostruki pristup)/L2TP (dvostruki pristup)

Kvalitet usluge KoS po uređaju
Automatska nadogradnja firmvera usluge u oblaku
OTA nadogradnja firmvera
TP-Link ID
DDNS
NAT Forwarding Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP
IPTV IGMP proksi
IGMP Snooping
Most
Tag VLAN
Rezervacija DHCP adrese
Lista DHCP klijenata
Server
DDNS TP-Link
NO-IP
DinDNS
Aplikacija za upravljanje Tether

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE/NT/2000/KSP/Vista™/7/8/8.1/10/11, MAC
OS, NetWare, UNIX ili Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi
Pregledač sa podrškom za Java
Kablovski ili DSL modem
Pretplata kod provajdera internet usluga (za pristup internetu)
Certifikati FCC, CE, RoHS
Radna temperatura okoline: 0~40 (32 ~104)
Temperatura skladištenja: -40~60 (-40 ~140)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije
TEST DATA

WiFi snaga prenosa CE:
<23dBm(5,15 GHz~5,25 GHz)
FCC:
<30dBm(2,4 GHz i 5,15 GHz~5,825 GHz)
Osetljivost WiFi prijema 5 GHz:
11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS8:-66dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS9:-63dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS9:-60dBm
11ak HE20_MCS0:-95dBm, 11ak HE20_MCS11:-66dBm
11ak HE40_MCS0:-92dBm, 11ak HE40_MCS11:-65dBm
11ak HE80_MCS0:-89dBm, 11ak HE80_MCS11:-62dBm

2,4 GHz:
11g 6Mbps: -96 54Mbps: -80
HT20-MCS0: -97 MCS7: -78
HT40-MCS0: -94 MCS7: -75

FIZIČKI
Dimenzije (ŠxDxV) 8,5 × 4,6 × 1,3 in
(215 × 117 × 32 mm)
Sadržaj paketa Bežični ruter Archer AX17
Power Adapter
RJ45 Ethernet kabl
Vodič za brzu instalaciju

Link [LAN Router TP-Link Archer AX17 AX1500/WiFi6/3xG LAN+1xG WAN](#)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virtumanski - bezgotovinski.