Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# LAN Router TP-Link Archer AX17 AX1500WiFi63xGLAN+1xGWAN

Šifra: 81174
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

## Cena: 90,00



Standardi Vi-Fi 6 IEEE 802.11ak/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
WiFi brzine AKS1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ak) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
WiFI raspon kuc?a sa 2-3 spavac?e sobe
4× fiksne antene visokih performansi
Više antena formira niz za pojačavanje signala da pokrije više pravaca i velike oblasti
Beamforming
Koncentriše snagu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširio ViFi domet
WiFi kapacitet Visok
Dual-Band
Dodelite uređaje na različite opsege za optimalne performanse
OFDMA
Istovremeno komunicira sa više WiFi 6 klijenata
Pravednost vremena emitovanja
Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne okupacije
4 Streams
Povežite svoje uređaje na više propusnog opsega
Radni režimi Režim rutera
Režim pristupne tačke
Mrežna bezbednost SPI zaštitni zid
Kontrola pristupa
IP & MAC povezivanje
Gatevai sloja aplikacije
Mreža za goste 1× 5 GHz Mreža za goste
1× 2,4 GHz mreža za goste
VPN server OpenVPN
PPTP
ViFi šifrovanje VPA2-PSK
VPA2-PSK/VPA-PSK
VPA3-Personal
VPA3-Personal/VPA2-PSK
VPA2-Enterprise
VPA/VPA2-Enterprise enkripcije
Ethernet portovi 1× Gigabit VAN port 3× Gigabitna LAN porta
Dugmad Dugme VPS/Reset
Snaga 12 V ? 1 A
Protokoli IPv4 IPv6
EasiMesh Kompatibilan sa EasiMesh-om
Filtriranje URL adresa roditeljskog nadzora
Kontrole vremena
VAN tipovi Dinamička IP adresa
Static IP
PPPoE/PPTP (dvostruki pristup)/L2TP (dvostruki pristup)
Kvalitet usluge KoS po uređaju
Automatska nadogradnja firmvera usluge u oblaku
OTA nadogradnja firmvera
TP-Link ID
DDNS
NAT Forvarding Port Forvarding
Port Triggering

DMZ
UPnP
IPTV IGMP proksi
IGMP Snooping
Most
Tag VLAN
Rezervacija DHCP adrese
Lista DHCP klijenata
Server
DDNS TP-Link
NO-IP
DinDNS
Aplikacija za upravljanje Tether

Sistemski zahtevi Microsoft Vindovs 98SE/NT/2000/KSP/Vista™/7/8/8.1/10/11, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk
Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi
Pregledač sa podrškom za Java
Kablovski ili DSL modem
Pretplata kod provajdera internet usluga (za pristup internetu)
Certifikati FCC, CE, RoHS
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32? ~104?)
Temperatura skladištenja: -40?~60? (-40? ~140?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije
TEST DATA
ViFi snaga prenosa CE:
<23dBm(5,15 GHz~5,25 GHz)
FCC:
<30dBm(2,4 GHz i 5,15 GHz~5,825 GHz)
Osetljivost ViFi prijema 5 GHz:
11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS8:-66dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS9:-63dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS9:-60dBm
11ak HE20_MCS0:-95dBm, 11ak HE20_MCS11:-66dBm
11ak HE40_MCS0:-92dBm, 11ak HE40_MCS11:-65dBm
11ak HE80_MCS0:-89dBm, 11ak HE80_MCS11:-62dBm
2,4 GHz:
11g 6Mbps: -96 54Mbps: -80
HT20-MCS0: -97 MCS7: -78
HT40-MCS0: -94 MCS7: -75
FIZIČKI
Dimenzije (Š×D×V) 8,5 × 4,6 × 1,3 in
(215 × 117 × 32 mm)
Sadržaj paketa Bežični ruter Archer AKS17
Pover Adapter
RJ45 Ethernet kabl

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.