Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN UTP kabl intellinet 342360 Cat6 CCAŽuti2m

Šifra: 82460
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: INTELLINET

Cena: 160,00



Cat6 Ethernet kabl - 10G, 250 MHz LAN patch kabl
Uspostavite svoje mrežne veze visokih performansi pomoc?u ovog Cat6 mrežnog patch kabla kompanije Intellinet Netvork Solutions. Podržava prenos podataka do 10 Gbps sa frekvencijama do 250 MHz i sve PoE aplikacije do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.
Kabl od čistog bakra sa pozlac?enim kontaktima za savršenu provodljivost
Za razliku od drugih kablova koji se proizvode od aluminijuma obloženog bakrom (CCA) ili čak čelika obloženog bakrom (CCS), ovaj kabl sadrži 100% čisti bakar za savršenu provodljivost i idealan za upotrebu u PoE aplikacijama. Pozlac?enje na kontaktima čini ih otpornim na koroziju u svakom okruženju.
Dizajn čizama bez zastoja
Dizajn pokretanja bez zaglavljivanja čini sve patch kablove kompanije Intellinet Netvork Solutions savršenim izborom za okruženja visoke gustine, kao što su centri podataka ili serverske sobe. Utikači za kablove su opremljeni rasterec?enjem od vučne sile i profilisanim poklopcem za zaštitu koji olakšava bezbedno povezivanje i odvajanje reze bez lomljenja.
Cat6 sa 10G / 1G i 250 MHz u skladu sa ISO/IEC 11801 i EN 50288
Čista gola bakarna žica za maksimalnu provodljivost
Pozlac?eni kontakti za spojeve bez korozije
Čizme bez zaglavljivanja za glatko i lako povlačenje kabla bez oštec?enja RJ45 konektora
Idealno za HDBaseT i PoE aplikacije do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
Rasterec?enje naprezanja za teške uslove
Kompatibilan i kodiran u boji sa T568A i T568B
Standardni 8P8C dizajn, kompatibilan sa svim mrežnim RJ45 priključcima
Potpuno unazad kompatibilan sa prethodnim kategorijama kablova, uključujuc?i kategoriju 5e i 5
Doživotna garancija
Standardi i sertifikati
ISO/IEC 11801
EN 50288
RoHS
REACH
1000Base-T/10GBase-T
ANSI/TIA-568.2-D
general
Podržane brzine prenosa: do 10 Gbps
Maks. radna frekvencija: 250 MHz
Podržava sve PoE standarde do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
Ciklusi parenja: ≥750
Konektori
Dva muška RJ45
6 mikro-inčnih pozlac?enih kontakata
Kabl
24 AVG
Zaštita: U/UTP
PVC CM jakna
Žica: 100% čisti bakar (Cu)
Promjer omotača: 5,5 mm (0,217 in.)
Tip provodnika: žičani
Tip kabla: okrugli
Dužina: 1,5 m (5 stopa)
Neto težina: 60 g (2,12 oz.)
Bruto težina: 65 g (2,29 oz.)
Environmental
Radna temperatura: 0 - 45°C (32 - 113°F)

Temperatura skladištenja: -10 - 70°C (14 - 158°F)
Radna vlažnost (bez kondenzacije): 10 - 90% RH
Sadržaj paketa

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.