

Dahua KAMERA HAC-T2A21-U-0280B 4U1 2MP
EYEBALL IC COOPER serija SMART IC 30M Metalno
kuciste 2.8M

Šifra: 83021

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 4.140,00



4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP eyeball IC kamera

2 Megapixelsa CMOS

Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V)

Rezolucija 1920x1080@25/30 fps ili 960H

2.8mm F2.0 fiksni objektiv

Vidni ugao 100°

Opciono 3.6 ili 6mm (vidni ugao 80° ili 43°)

Osetljivost 0.02Lux/F2.0 (kolor), 0.002Lux (C/B), 0Lux (IC uključ.)

True day/night (ICR)

Smart IC LE diode dometa cca. 30m

DWDR

BLC

2D DNR

OSD

Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa HCVR uređaja

Prenos signala koaksijalnim kablom 75 Ω na dužinama do 700m, UTP kablom do 300m

Dimenzije 94.0 mm x 77.9 mm

Masa 270g

Metalno kućište

IP67 sertifikovana

Radna temperatura -40°C~+60°C

Napajanje 12VDC \pm 30%/2.8W

Sertifikacija CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032, EN 55035

Senzor slike 2 MP CMOS

Efektivni broj piksela 1920 (H) x 1080 (V)

Sistem skeniranja Progresivni

Ekspozicija 1/25 s-1/100000 s

Minimalni osvetljaj 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)

Odnos signal/šum Veći od 65dB

Dometa IC iluminatora 30m

Dometa Belog svetla m

Kontrola IC uključ/isključ Auto/Ručno

IC iluminatori 2 (IC LED)

Tip CMOS-a Klasičan

Aktivno odvratanje

Objektiv

Tip objektiva Fiksni

Montaža objektiva M12

Žižna daljina 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opciono)

Max. otvor blende F2.0

Vidni ugao 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° / 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° / 6 mm: H: 43°; V: 24°; D: 50°
Kontrola fokusa
Minimalna fokusna distanca 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) / 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) / 6 mm: 2.4 m (7.87 ft)
DORI distanca
Detektovanje 2.8 mm 44.7 m (146.65 ft) / 3.6mm 55.0 m (180.45 ft) / 6 mm 102.9 m (337.6 ft)
Nadzor 2.8 mm 17.9 m (58.73 ft) / 3.6mm 22.0 m (72.18 ft) / 6 mm 41.1 m (134.84 ft)
Prepoznavanje 2.8 mm 8.9 m (29.20 ft) / 3.6mm 11.0 m (36.09 ft) / 6 mm 20.6 m (67.59 ft)
Identifikacija 2.8 mm 4.5 m (14.76 ft) / 3.6mm 5.5 m (18.04 ft) / 6 mm 10.3 m (33.79 ft)
Pan/Tilt/Rotacija
Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360°
Video
Maksimalna rezolucija 2 Megapiksela
Frame Rate CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps
TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H
Video izlaz 4u1
Dan/Noć Auto(ICR)/Color/B/W
OSD Meni
BLC Mod BLC / DWDR
Kontrola pojačanja Auto
Uklanjanje šuma 2D NR
Balans belog Auto
Pamentni IC Smart IC
Sertifikacija
Sertifikacije CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Interfejs
Alarm
Audio interfejs /
Napajački deo
Napajanje DC12V
Potrošnja Maks 2.8 W (12 VDC, IC uključen)
Okruženje
Uslovi rada -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Uslovi skladištenja -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Stepen zaštite IP67
Otpornost na udarce /
Konstrukcija
Kućište Eyeball
Dimenzije 94.0 mm × 77.9 mm (3.70" × 3.07")
Težina neto 0.27 kg (0.60 lb)
Težina bruto 0.33 kg (0.73 lb)