

DeepCool GAMMAXX L120 V2 RGB vodeno
hladjenje, Fan 500-1800rpm,
LGA20xx/LGA1366/LGA115x/ AMD AM4/FM2

Šifra: 8306
Kategorija proizvoda: Kuleri i oprema
Proizvođač: DEEPCOOL

Cena: 6.080,00



Opremljen Tech Inside sistem protiv curenja.

Potpuno novi blok vode i blok ugrađen 12W RGB sistem osvetljenja podržava matične ploče sa sinhronizovanom kontrolom osvetljenja.

Dizajn mikro kanala sa vodom u obliku slova E može efikasno poboljšati efikasnost cirkulacije toplote i povećati površinu termickog kontakta.

120 mm ventilator dolaze sa 6 izuzetno svetlih RGB LED svetla i PWM kontrolom sa super tihim performansama.

Izuzetno veliki, bakarni CPU blok pruža efikasno pokrivanje i odvođenje toplote za CPU bilo koje velicine. Keramicki osovinski ležajevi i jezgre osovina garantuju izuzetno dug radni vek.

Podržava Intel i AMD soket

AIO hladnjaci GAMMAXX L serije poznati su po svojim mocnim performansama, urednom izgledu i primamljivoj ekonomičnosti. GAMMAXX L120 V2 je nadogradio svoju pouzdanost sistemom „The Anti-leak Tech“, tako da korisnici mogu uživati u ekstremnim performansama procesora bez ikakvih problema sa curenjem.

Posle 3 godine istraživanja i razvoja, DEEPCOOL je lansirao novi standard sistema za tecno hladenje - The Anti-leak Tech.

Tehnologija pomaže sistemu da postigne automatizovani balans pritiska, što ce znacajno poboljšati sigurnost rada sistema tecnog hladenja AIO. Ovom tehnologijom, Deepcool postavlja novi standard za sisteme za tecno hladenje.

Spremni za laku montažu i neogranicenu instalaciju u smeru na glavnim prikljucima Intel / AMD.

Neto težina 990g

Dimenzije radijatora 159 × 120 × 27mm

Materijal radijatora aluminijum

Dužina cevi 310 mm

Dimenzije pumpe 91 × 79 × 47 mm

Brzina pumpe 2400 o / min ± 10%

Buka pumpe 17,8 dB (A)

Konektor pumpe 3-pinski

Napon pumpe 12 VDC

Struja pumpe 0,2 A

Potrošnja energije pumpe 2,4W

Dimenzija ventilatora 120 × 120 × 25 mm

Brzina ventilatora 500-1800 o / min ± 10%

Protok vazduha ventilatora 69,34 CFM

Pritisak vazduha ventilatora 2,42 mmAk

Buka ventilatora =30 dB (A)

Prikljucak za ventilator 4-pinski

Tip ležaja Hidro ležaj

Napon ventilatora 12 VDC
Nazivna struja ventilatora 0,17 A
Potrošnja snage ventilatora 2,04W
Tip LED RGB LED
LED konektor 4-pinski (+ 12V-G-R-B)
Nazivni LED napon 12 VDC
LED potrošnja energije 0,84W (PUMPA) / 1,44W (VENTILATOR)
P / N DP-H12RF-GL120V2