

Dahua Kamera IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 IP
6MP SA HIBRIDNIM ILUMINATORIMA; ENTRY
SERIJA; 2.8MM; SM



Šifra: 83173

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 16.400,00

IP bullet kamera 6MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (3200x1800 piksela)

Osetljivost 0.007Lux /F1.6 (kolor), 0.0007Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC

Beli LE dometa cca. 30m

3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 110 horizontalno), opciono 3.6mm (91)

Fiksni iris

True D/N funkcija (IRC)

BLC /HLC /DWDR

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

Detekcija ljudi (SMD)

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Detekcija zvuka

Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 6M, 4M(2880 × 1620/2688 × 1520), 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)

Dual Stream

Do 20fps u 6M i 4M(2880 × 1620), do 25/30fps u 4M(2688 × 1520) i ostalim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI

SDK i API

Skladištenje: FTP

Inkorporiran mikrofon

Metalno kuciste

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja do 5.3W

Dimenzije 173.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm

Masa 0.44kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40C/+60C