

Dahua Kamera IPC-HFW2249S-S-IL-0280B AI IP  
2MP BULLET HIBRIDNIM ILUMINATORIMA  
WIZSENSE SERIJA 2.8MM

Šifra: 83179

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA



**Cena: 19.160,00**

AI IP bullet kamera 2MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje (2688x1520 piksela)

Starlight

Osetljivost 0.002Lux /F1.6 (kolor), 0.0002Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC

Beli LE dometa cca. 30m

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 107 horizontalno), 3.6mm opciono (88)

Fiksni iris

True D/N funkcija (IRC)

BLC /HLC /WDR 120dB

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF

Dual Stream

Do 25/30fps u svim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone

SDK i API

Skladistenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)

Inkorporiran mikrofon

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja 5.2W, Wide voltage support  $\pm 30\%$

Dimenzije 166.2mm x 70mm x 70mm

Masa 0.48kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40C/+60C

Metalno kuciste

CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B