

Dahua NVR 4216-16P-4KS3 16-KANALNI POE
NVR; LITE SERIJA DO 12MP; 160MBPS; METALNO
KUĆIŠTE, 2X SATA



Šifra: 83181
Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 54.930,00

PoE 16-kanalni NVR

Lite serija

Podržane rezolucije snimanja 12Mp /8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960p/ 720p/ D1/ CIF/ QCIF

HDMI izlaz (do 3840x2160)

VGA

Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera

Podržane kompresije Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264

Podržane audio kompresije G.711a, G.711u, PCM, G726

Bit rate - Access: 160 Mbps, Storage: 160 Mbps, Forward: 80 Mbps

Kapacitet dekodiranja AI isključen: 1-kanal 12 MP@30 fps, 2-kanala 8 MP@30 fps, 3-kanala 5 MP@30 fps, 4-kanala 4 MP@30 fps, 8-kanala 1080p@30 fps

Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1-kanal 12 MP/8 MP@30 fps, 2-kanala 5 MP@30 fps, 3-kanala 4 MP@30 fps, 7-kanala 1080p@30 fps

2 USB porta, USB2.0 - kontrola misem i backup

2 SATA III porta - do 2 HDD (40TB maks.)

RJ-45 port (10 /100M /1000M)

PoE budžet 130W, do 25.5W po portu Protokoli HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Interoperabilnost: ONVIF 2.2(Profile T, Profile S, Profile G), CGI, SDK

16 PoE portova (10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at)

Audio ulaz/izlaz

4 alarmna ulaza /2 alarmna izlaza

AI - zaštita perimetra (do 6 kanala - analitika sa kamera)

AI detekcija i prepoznavanje lica (do 6 kanala - analitika sa kamera)

SMD+ detekcija pokreta (do 6 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimaca)

AI brojanje ljudi sa kamera

Heat map - sa kamera

Stereo analiza - sa kamera

Podrška za EPTZ

Dimenzije 375.0mm × 327.9mm × 53.0mm (S×D×V)

Masa 2.6kg neto

Napajanje 100-220VAc

Radna temperatura: -10 C to +55 C

CMS software (DSS)

Web pristup

Software za iOS i Android platforme

P2P podrška