

MEDIA KONVERTER HTB-GS-03AB 10/100/1000M gigabitni, 100m

Šifra: 83241
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: Nedefinisan1

Cena: 4.370,00



Gigabitni fiber konverter moze da konvertuje opticke, elektricne Ethernet signale izmedju 10/100/1000M UTP interfejsa (TKS) i 1000M interfejsa optickih vlakana (FKS). Tradicionalni 10/100/1000M gigabitni Ethernet moze se prosiriti na razdaljinu od 100 km preko opticke veze. Performanse i kvalitet proizvoda su odlicni zbog usvajanja najnovije Gigabite IC iz SAD i Tajvana. 6 Grupna LED indikatorska svetla mogu u potpunosti pratiti radne uslove pretvaraca. Korisnicima je lako da posmatraju i dijagnostikuju kvar.

Prenos optickih signala moze se završiti jednim vlaknom. Udvostrucio je količinu optickog prenosa podataka u poredjenju sa tipom dvostrukih vlakana.

UTP portovi automatski biraju 10/100/1000M i Full Duplex ili Half Duplex.

Podrzava MDI / MDI-Ks auto crossover.

Podrzava max: Ethernet paket od 1536 bajta.

Podrzava kontrolu toka.

Usvajanje unutrašnjeg napajanja

Specifikacija:

Operativni standardi: IEEE802.3z/AB 1000Base-T, 1000Base-SKS/LKSMAC tabela adresa: 4KData

Buffer:256K Konektor:

UTP: RJ-45, 10/100/1000 Mbps Fiber: SC, 1000 Mbps

Kabli: UTP: Cat 5e ili Cat 6 (maksimalna udaljenost do 100m)

Vlakna (višemodna): 50/125, 62,5/125 mm (maksimalna udaljenost do 550/224 m)

Vlakna (jednomodna): 8,3/125, 8,7/125, 9/125 mm (maksimalna udaljenost do 100 km)

Kontrola protoka

Full Duplex: IEEE802.3k kontrola protoka

Half Duplex: kontrola protoka protiv pritiska

Snaga: AC110-240V do DC5V; DC 48V do DC5V. Temperatura okoline: 0 - 50C Temperatura skladištenja: -40 - 70C, Vlaznost: 5% - 90%, Dimenzije: 40 (visina) x 110 (širina) x 140 (duzina) mm.