Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

NOYAFA NF-981 OTDR Tester vlakana sa vizuelnim lokatorom kvarova i optičkim meračem snage

Šifra: 83365
Kategorija prozivoda: Alati i baštenska oprema
Proizvođač: Noyafa

Cena: 33.220,00



OTDR - OTDR single mode

22/20DB, opseg testiranja 80 kilometara, SC/PC ili FC/PC opticki interfejs
Inteligentna analiza opticke veze - OTDR softver moze da pruzi detaljne izvestaje o testiranju (reflektivni dogadjaj, smanjenje dogadjaja, razdvajac vlakana, kraj vlakna)
OPM - Opseg testa opticke snage -50 + 26dBm, kalibracija sest talasnih duzina
VFL - izlazna snaga crvenog svetla 10mV
Mapiranje zica - Testira greske kratkih spojeva, otvorenih kola i ukrstanja LAN kablova.
Test dusine - meri dusinu do 1-600m
Lampa - Prusa pouzdan izvor svetlosti u mracnim radnim okruzenjima
Punjiva baterija - vreme pripravnosti baterije je duze od 11h, testirano oko 6h, kapacitet baterije 4000mAh, punjenje Micro USB 5V/2A

OTDR
Talasna duzina: 1310/1550 nm
Tip vlakna: G.652 SM vlakno
Dinamicki opseg: 24dB/22dB
Slepa zona događaja: 10m
ATT slepa zona: 15m
Opseg testiranja: 10m-60km
Sirina impulsa: 5ns-10us
Tacnost opsega: ±(1m+interval uzorkovanja+0,005%ktest razdaljina)
Tacnost gubitka: ± 0.2dB/dB
Tacke uzorkovanja: 16k-128k
Rezolucija uzorkovanja: 0.05-8m
Preciznost refleksije: ±3dB
Skladistenje podataka: Unutrasnje: 2600: Eksterno: TF kartica
Nivo sigurnosti lasera: nivo II klase
Format datoteke: SOR standardni format datoteke
Konektor: FC/PC (zamenljiv SC,ST) ili FC/APC (zamenljiv SC, ST)

OPM
Opseg talasa: 800nm-1700nm
Tip interfejsa: Univerzalni spoj FC/SC/ST
Opseg testiranja: -50dBm +26dBm
Neizvesnost: +5%
Identifikacija frekvencije: CV/270/330/1k/2kHz
Talasna dužina kalibracije: 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm

LS
Tip LD: FPLD
Izlazna talasna duzina: 1310/1550 nm
Izlazna snaga: 2-5dBm
Frekvencija modulacije: 270/330/1k/2kHz
Stabilnost: CV,+0,5dB/15min (testiranje nakon 15 minuta prethodnog zagrevanja)
Konektor: FC/PC (zamenljivi SCST) ili FC/APC (izmenljivi SC,ST)

VFL
Radna talasna duzina: 650nm - 20nm
Izlazna snaga: 10mV
Rezim: CV/1Hz/2Hz

Konektor: FCISC/ST
Drugi parametri

Displej: 3,5 inca LCD u boji
Interfejs za podatke: Micro USB
Eksterna memorija: TF kartica
Napajanje: Polimer Li-baterija 3.7V, 4000mAh
Adapter za napajanje: 5VDC, 2A
Trajanje baterije: Standbi>20h;
Vreme merenja: >12h
Radna temperatura: -10C + 50C

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.