

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 018526116
Fax: 0653526116
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Električni bojler Gorenje TG50W-E


Šifra: 83464
Kategorija proizvoda: Bojleri
Proizvođač: Gorenje

Cena: **11.470,00**




Dvostruka zaštita od korozije

Prvoklasni izuzetni čisti emajl i velika magnezijumska anoda obezbeđuju izdržljivost i u najtežim uslovima rada i to bez štetnih primesi u vodi.



Električni uronjeni grejači




Osnovna regulacija



Jer znamo šta radimo



Zaštita od rada na suvo



Zaštita od pregrevanja

Bakarni uronjeni električni grejači u neposrednom kontaktu sa vodom osiguravaju jaku otpornost na koroziju i dugi životni vek.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata

Električni bojler

Način montaže

Vertikalno na zid

Vrsta grejača

Pod pritiskom

Energetski razred

C

Oblik kućišta

Okrugli

Materijal kazana

Čelik

Termostat

Bimetal

Vrsta grejača

Električni potopljen u vodi

Efikasnost

Zapremina

49.9 l

Prosečan broj osoba

2

Broj odvodnih mesta

2 ili više

Broj električnih grejača

1

Energetska efikasnost grejanja vode nwh

36.3 %

Snaga grejača

1500 W

Upravljanje

Regulacija temperature

Elektromehanička

Podešavanje temperature termostata

Eko

Wi-Fi upravljanje

Ne

Dugme za uključenje/isključenje

Da

Ručno podešavanje temperature

Da

Indikator greške na termostatu

Ne

Indikator greške termostata

Ne

Indikator pregrevanja

Da

Multi-day absence setting

Ne

Time control

Ne

Karakteristike

Smart vrednost

0

Priključak na vodu

Hladna voda

Brzo zagrevanje

Ne

Antilegionelni program

Ne

Mogućnost kreiranja sopstvenih programa

Ne

Trenutni prikaz temperature

Ne

Opcija priključka povratnog voda

Ne

Zaštita od smrzavanja

Da

Snimanje - SMART funkcija

Ne

Indikator rada SMART funkcije

Ne

Oprema

Termometar

Bimetalni

Zaštitna anoda

Magnezijumska

Indikator rada električnog grejača

Da

Tehnički podaci

Potrošnja energije kWh/24 h

6.628 kWh

Godišnja potrošnja energije

1416 kWh

Radni pritisak

7 bar

Max. pressure of the heating medium

7 bar

Temperaturni opseg

From 30 to 75 °C

Prosečna debljina izolacije (mm)

20

Stepen zaštite oklopa

IPX4

Deklarisani profil upotrebe

S

Max. input temperature of heating medium

75 °C

Minimalna zvučna snaga

15 dB(A)

Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža

1

Širina proizvoda

380 mm

Visina proizvoda

715 mm

Dubina proizvoda

380 mm

Širina pakovanog proizvoda

445 mm

Visina pakovanog proizvoda

765 mm

Dubina pakovanog proizvoda

425 mm

Neto težina aparata

15 kg

Bruto težina aparata

60 kg

Težina sa vodom

18 kg

Nazivna struja (A)

6,6

Osigurač

16 A

Napon

220-240 V

Šifra proizvoda

744911

BAR kod

3838782898075