Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Maticna ploca ASUS Prime B760M-K D4

Šifra: 83627
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: 13.970,00



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	Intel socket LGA1700 za Intel Core procesore 13. generacije i Intel Core 12. generacije, Pentium Gold i Celeron procesore Podržava Intel Turbo Boost tehnologiju 2.0 i Intel Turbo Boost Max tehnologiju 3.0
Memorija:	2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/ Non-ECC, Un-buffered memorija Dual Channel Memory Architecture Podržava Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi za proširenje:	Intel 13th & 12th Gen procesori 1 x PCIe 4.0 x16 slot

	Intel B760 Chipset 2 x PCIe 4.0 x1 slota
Skladište:	Intel 13th & 12th Gen Procesori M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 4.0 x4 mod) Intel B760 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 4.0 x4 mod) 4 x SATA 6Gb/s porta * Intel® Rapid Storage Technology podržava SATA RAID 0/1/5/10.
Mrežna karta:	Realtek 2.5Gb Ethernet
Zvučna karta:	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
USB:	USB na zadnjem panelu (ukupno 8 portova) 4 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 USB na prednjem panelu 1 x USB 3.2 Gen 1 header podržava 2 dodatna USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0 headers podržava 3 dodatna USB 2.0 porta
Konektori na zadnjoj strani:	4 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 3 x Audio porta 1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu
Interni konektori:	1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin Chassis Fan header 1 x 24-pin Main Power konektor 1 x 8-pin +12V Power konektor 2 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s porta 1 x USB 3.2 Gen 1 header podržava 2 dodatna USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0 headers podržava 3 dodatna USB 2.0 porta 2 x Addressable Gen 2 headera 1 x Aura RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header
BIOS:	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Prava [illegible]	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.