

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 018526116
Fax: 0653526116
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

KABL-OPTIC-FTTH-1F-B3 Gembird Opticki kabl 2-
vlakna SM G657B3, GJI, transparentni, INDOOR,
1000m

Šifra: 83954

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: **12.630,00**



KABL-OPTIC-FTTH-1F-B3, SM G657B3, GJI, CABLEXPERT TRANSPARE NT/ INVISIBLE FIBER OPTIC INDOOR CABLE
1KM/REEL.

SPEC: 0.9MM OPTIC FIBER NATURE, PA12 NYLON TIGHT BUFFERED SHEATH IN NATURE

PRINTING: KABL-OPTIC-FTTH-1F-B3, SM G657B3, GJI, CABLEXPERT 001M,002M..... 1000M

Tight buffered: H0.9mm (± 0.05 mm) 1 vlakno

čvrst materijal omotača: PA12

težina (kg/km) (približno): 0,7 kg

Minimum radijus savijanja: 2,5mm

Radna temperatura: -5C +50C

Temperatura instalacije: -5C +60C

Temperatura skladištenja: -10C +60C

Slabljenje u kablju (posle kabla): 0.4dB/km @1310nm 0.3dB/km @1550nm

Napetost:

Metod ispitivanja: IEC 60794-1-2-E1

Dugotrajno povlačenje: 5N

Kratkotrajno povlačenje: 10N

*Deformacija optičkog vlakna je manja od 0,3% a naprezanje optičkog kabla je manje od 0,3% pod dugotrajnom napetošću od 10N.

Crush:

Metoda ispitivanja: IEC 60794-1-2-E3

Dugotrajno: 300N/100mm

Kratkoročno: 1000N/100mm

Vremena: 3; Dužina intervala: 500 mm

*Srednjoročno i dugoročno tokom testa varijacija gubitka procesa

*Sila oštećenja nevidljivih optičkih kablova

(1) Metoda ispitivanja: Korišćenje opreme za ispitivanje i metoda navedenih u 5.2.2 TD/T 1258.1-2015;

(2) Dubina oštećenja: Odlepite oblogu od vlakana i očuvajte oblogu netaknutom;

(3) Dužina uzorka: 500 mm;

(4) Korak testiranja: optički kabl se fiksira na alat za skidanje i mašinu za zatezanje kroz rupu za vođenje na alatu za skidanje, a zatim se povlači.

(5) Test kidanja sa mašinom za ljuštenje pri brzini ljuštenja od 500 mm/min;

Dužina skidanja: 15 mm \pm 1,5 mm;

(6) Kvalifikacioni kriterijumi: Kada je rezultat testa 10N-25N, smatra se kvalifikovanim.