Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

KABL-OPTIC-FTTH-1F-B3 Gembird Opticki kabl 2-vlakna SM G657B3, GJI, transparentni, INDOOR, 1000m

Šifra: 83954
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 12.760,00



KABL-OPTIC-FTTH-1F-B3, SM

G657B3, GJI, CABLEXPERT TRANSPARE NT/ INVISIBLE FIBER OPTIC INDOOR CABLE 1KM/REEL.

SPEC: 0.9MM OPTIC FIBER NATURE, PA12 NYLON TIGHT BUFFERED SHEATH IN NATURE

PRINTING: KABL-OPTIC-FTTH-1F-B3, SM G657B3, GJI, CABLEXPERT 001M,002M..... 1000M

Tight buffered: H0.9mm (±0.05mm) 1 vlakno
čvrst materijal omotača: PA12
težina (kg/km) (približno): 0,7 kg

Minimum radijus savijanja: 2,5mm
Radna temperatura: -5C +50C
Temperatura instalacije: -5C +60C
Temperatura skladištenja: -10C +60C

Slabljenje u kablu (posle kabla): 0.4dB/km @1310nm 0.3dB/km @1550nm

Napetost:
Metod ispitivanja: IEC 60794-1-2-E1
Dugotrajno povlačenje: 5N
Kratkotrajno povlačenje: 10N

*Deformacija optičkog vlakna je manja od 0,3% a naprezanje optičkog kabla je manje od 0,3% pod dugotrajnom napetošcu od 10N.

Crush:
Metoda ispitivanja: IEC 60794-1-2-E3
Dugotrajno: 300N/100mm
Kratkoročno: 1000N/100mm
Vremena: 3; Dužina intervala: 500 mm

*Srednjoročno i dugoročno tokom testa varijacija gubitka procesa <0,1dB; Varijacija gubitka <0,1dB nakon 5 minuta

*Sila oštećenja nevidljivih optičkih kablova
(1) Metoda ispitivanja: Korišcenje opreme za ispitivanje i metoda navedenih u 5.2.2 TD/T 1258.1-2015;
(2) Dubina oštećenja: Odlepite oblogu od vlakana i očuvajte oblogu netaknutom;
(3) Dužina uzorka: 500 mm;
(4) Korak testiranja: optički kabl se fiksira na alat za skidanje i mašinu za zatezanje kroz rupu za

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.