

LAN Mesh TP-Link Deco X50-PoE WiFi6AX30001x2.5G1xGLAN2-pack

Šifra: 84694
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 29.930,00



AX3000 Dvopojasni WiFi – 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz).
Više opcija za instalaciju – Postavite ga na sto ili ga instalirajte na plafon ili zid pomoću prilagodljivih dodataka.
PoE podržan – napajanje preko Ethernet-a za pojednostavljenu primenu mreže.
Multi-Gig 2,5 Gbps žičana mreža – 1x 2,5 Gbps port + 1x Gigabit port.
Besprekorna mreža vođena veštačkom inteligencijom – Inteligentno uči vaše mrežno okruženje kako bi obezbedila idealan WiFi jedinstven za vaš dom.
TP-Link HomeShield – Pruža sveobuhvatnu zaštitu mreže, robusnu roditeljsku kontrolu i IoT bezbednost u realnom vremenu.
Univerzalna kompatibilnost – Kompatibilan unazad sa svim WiFi generacijama i radi sa bilo kojim internet provajderom (ISP) i modemom.
Podešavanje je postalo lakše nego ikad – aplikacija Deco vas vodi kroz podešavanje korak po korak.
Standardi IEEE 802.11 a/n/ac/ax 5 GHz,
IEEE 802.11 a/n/g/b 2,4 GHz
Procesor 1 GHz Dvojezgarni CPU
Snaga 802.3at PoE,
12V DC (EU verzija 12V/1.2A DC. US verzija 12V/1.5A DC). Napomena - DC adapter je uključen u paket
Portovi 1x 2,5 Gbps port + 1x Gigabitni port (po deko jedinici)
Dugme 1 Dugme za resetovanje
Frekvencijski opseg 2,4 GHz i 5 GHz
Brzina signala 574 Mbps na 2,4 GHz,
2402 Mbps na 5 GHz
EIRP FCC
CE
Napredne funkcije Režim rutera/ pristupne tačke,
Opcioni Ethernet backhaul, Mreža za goste, TP-Link Mesh tehnologija MU-MIMO, Automatski izbor putanje, samoizlečenje, AP upravljanje, Band Steering, Beamforming, Bežična bezbednost WPA-PSK/WPA2-PSK
Funkcije softvera Kvalitet usluge - VMM,
IPv6 podrška, VAN tip - dinamička IP/statička IP/PPPoE, Lokalni menadžment, Daljinsko upravljanje, DHCP - server, klijent,
Podrška za prosleđivanje portova, Crna lista kontrole pristupa, Zaštitni zid SPI zaštitni zid, Protokoli podržavaju IPv4 i IPv6, Nema kod kuće - Antivirus, roditeljski nadzor, kvalitet usluge, test brzine, Mesečni izveštaji o korišćenju,
Automatsko ažuriranje FW-a,
Proširite za više dekoracije,
Mreža za goste 2,4 GHz mreža za goste * 1 - 5 GHz mreža za goste * 1,
Beamforming,
Lako podešavanje pomoću aplikacije Deco
Antena 2 interne antene po Deco jedinici
Dimenzije 6,1 x 6,1 x 2,7 in. (154 x 154 x 68,6 mm)
Radna temperatura 0°C~40°C (-32°F~104°F)
Temperatura skladištenja -40°F~70°F (-40°C~158°F)

Radna vlažnost 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja 5%~90% bez kondenzacije
Sadržaj pakovanja 2 Deco jedinice,
2 adaptera za napajanje,
1 RJ45 Ethernet kabl,
1 brzi vodič za instalaciju,
Kompleti za montažu na plafon/zid
Zahtevi za pametne telefone/tablete iOS 9.0 ili noviji,
Android 5 ili noviji
sertifikati CE,
FCC,
RoHS,
RCM

Link [LAN Mesh TP-Link Deco X50-PoE WiFi6/AX3000/1x2.5G/1xGLAN/2-pack](#)