

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-LINK LS106LP 6port 101001000Mbps4-PoE metalno kućište

Šifra: 84696
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: **3.250,00**

Interfejs • 6× 10/100 Mbps RJ45 portova (4× 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ portovi)		
AUTO Negotiation		AUTO MDI/MDIX
Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)		
100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)		
Količina ventilatora Bez ventilatora		
Instalacija • Desktop		
Montaža na zid		
Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 0,81 A)		
PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen		
PoE portovi: Portovi 1–4, do 30 W PoE izlaz po portu	Napajanje: 41 W	
LED indikator • Napajanje		
Link/Akt	PoE status	PoE MA
Dimenzije (Š k D k V) 6,2×4,0×1,0 in (158×101×25 mm)		
Maksimalna potrošnja energije • 2,53 W (220 V/50 Hz nije povezan PD)		
47,76 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)		
Maksimalna disipacija toplote • 8,61 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)		
162,38 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)		
Kapacitet prebacivanja 1,2 Gbps		
Brzina prosleđivanja paketa 0,8928 Mpps		
Tabela MAC adresa 2K		
Jumbo okvir 2 KB		
KARAKTERISTIKE SOFTVERA		
Napredne funkcije • Prošireni režim: Portovi 1–4		
PoE automatski oporavak: portovi 1-4	Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima	Automat
	IEEE 802.3k kontrola protoka	Zelena
Sačuvajte i prosledite metod prenosa		
DRUGI		
Sertifikacija CE, FCC, RoHS		
Sadržaj pakovanja • LS106LP		
Adapter za napajanje	Uputstvo za instalaciju	
Okruženje • Radna temperatura: 0–40 ? (32–104 ?)		
Temperatura skladištenja: -40–70 ? (-40–158 ?)	Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije	Vlažno
Link LAN Switch TP-LINK LS106LP 6port 10/100/1000Mbps/4-PoE metalno kućište		