Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Dahua IPC-B1E20-A-0360B IP 2MP BULLET IC KAMERA; ECO SERIJA; 3.6MM; IC 30M; MIKROFON; IP67



Šifra: 85015
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 7.730,00

Specifikacije
Kamera
- Senzor slike: 1/3.2 inča CMOS
- Efektivni broj piksela: 1920 (H) × 1080 (V)
- RAM/ROM: 64MB/16MB
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s–1/100,000 s
- Minimalni osvetljaj: 0.01 lux@F2.2 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F2.2 (B/W,30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)
- Odnos signal/šum: Veći od 56dB
- Domet IC iluminatora: 30m
- Domet Belog svetla / belih iluminatora: /
- Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno
- IC iluminatori: 2 (IC LED)
- Tip CMOS-a: Klasičan
- Tip iluminatora: IC iluminatori

Objektiv
- Tip objektiva: Fiksni
- Kontrola blende: Fiksni iris
- Montaža objektiva: M12
- Žižna daljina: 3.6 mm (2.8 mm opciono)
- Maksimalni otvor blende: F2.2
- Vidni ugao: 2.8 mm: H: 99°; V: 55°; D: 117° / 3.6 mm: H: 79°; V: 43°; D: 94°
- Minimalna fokusna distanca: 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) / 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft)

DORI distanca
- Detektovanje: 2.8 mm 44.7 m (146.65 ft) / 3.6mm 55.0 m (180.45 ft)
- Nadzor: 2.8 mm 17.9 m (58.73 ft) / 3.6mm 22.0 m (72.18 ft)
- Prepoznavanje: 2.8 mm 8.9 m (29.20 ft) / 3.6mm 11.0 m (36.09 ft)
- Identifikacija: 2.8 mm 4.5 m (14.76 ft) / 3.6mm 5.5 m (18.04 ft)

Pan/Tilt/Rotacija
- Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°

Video
- Kompresija: H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sub stream)
- Pametni kodek: Smart H.265+; Smart H.264+
- Streaming: 2
- Maksimalna rezolucija: 2 Megapiksela
- Frame Rate: Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
- Bit Rate kontrola: CBR/VBR
- Bit Rate: H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbpsm
- Dan/Noć: Auto (ICR)/Color/B/W
- BLC Mod: BLC / HLC / DWDR
- Balans belog: Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno
- Kontrola pojačanja: Auto
- Uklanjanje šuma: 3D NR
- Detekcija pokreta: Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone)
- Područje od interesa: Da
- Pametni IC: Da
- Flip: 0°/180°

- Mirror: Da
- Maskiranje: 4 Zone
- Aktivno odvraćanje: Ne

Audio
- Kompresija: G.711a; G.711Mu; G.726; PCM

Mreža
- Mrežni port: RJ-45 (10/100 Base-T)
- Protokoli: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S; Profile T); CGI
- Maks. broj korisnika: 6 (Bandwidth: 24 M)
- Edge skladište: FTP
- Web interfejs: IE, Chrome, Firefox
- Menadžment software: SmartPSS Lite; DSS; DMSS
- Podržane mobilne platforme: iOS; Android
- Wi-fi: /

Interfejs
- Audio interfejs: Mikrofon

Napajački deo
- Napajanje: DC12V, PoE (802.3af)
- Potrošnja: Osnovna: 1.2 W (12 VDC); 2.1 W (PoE); Maks. (ICR switch+illuminator intensity): 2.8 W (12 VDC); 4 W (PoE)

Okruženje
- Uslovi rada: –40 °C to +50 °C (–40 °F to +122 °F)
- Uslovi skladištenja: -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Stepen zaštite: IP67
- Otpornost na udarce: /

Konstrukcija

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.