

Dahua IPC-B1E20-A-0360B IP 2MP BULLET IC
KAMERA; ECO SERIJA; 3.6MM; IC 30M; MIKROFON;
IP67

Šifra: 85015

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA



Cena: 7.660,00

Specifikacije

Kamera

- Senzor slike: 1/3.2 inča CMOS
- Efektivni broj piksela: 1920 (H) × 1080 (V)
- RAM/ROM: 64MB/16MB
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s-1/100,000 s
- Minimalni osvetljaj: 0.01 lux@F2.2 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F2.2 (B/W,30 IRE); 0 lux (Illuminator uključen)
- Odnos signal/šum: Veći od 56dB
- Domet IC iluminatora: 30m
- Domet Belog svetla / belih iluminatora: /
- Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno
- IC iluminatori: 2 (IC LED)
- Tip CMOS-a: Klasičan
- Tip iluminatora: IC iluminatori

Objektiv

- Tip objektiva: Fiksni
- Kontrola blende: Fiksni iris
- Montaža objektiva: M12
- Žižna daljina: 3.6 mm (2.8 mm opciono)
- Maksimalni otvor blende: F2.2
- Vidni ugao: 2.8 mm: H: 99°; V: 55°; D: 117° / 3.6 mm: H: 79°; V: 43°; D: 94°
- Minimalna fokusna distanca: 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) / 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft)

DORI distanca

- Detektovanje: 2.8 mm 44.7 m (146.65 ft) / 3.6mm 55.0 m (180.45 ft)
- Nadzor: 2.8 mm 17.9 m (58.73 ft) / 3.6mm 22.0 m (72.18 ft)
- Prepoznavanje: 2.8 mm 8.9 m (29.20 ft) / 3.6mm 11.0 m (36.09 ft)
- Identifikacija: 2.8 mm 4.5 m (14.76 ft) / 3.6mm 5.5 m (18.04 ft)

Pan/Tilt/Rotacija

- Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°

Video

- Kompresija: H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sub stream)
- Pametni kodek: Smart H.265+; Smart H.264+
- Streaming: 2
- Maksimalna rezolucija: 2 Megapiksela
- Frame Rate: Main stream: 1920 × 1080@(1-25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)

- Bit Rate kontrola: CBR/VBR
- Bit Rate: H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbpsm
- Dan/Noć: Auto (ICR)/Color/B/W
- BLC Mod: BLC / HLC / DWDR
- Balans belog: Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno
- Kontrola pojačanja: Auto
- Uklanjanje šuma: 3D NR
- Detekcija pokreta: Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone)
- Područje od interesa: Da
- Pametni IC: Da
- Flip: 0°/180°
- Mirror: Da
- Maskiranje: 4 Zone
- Aktivno odvratanje: Ne

Audio

- Kompresija: G.711a; G.711Mu; G.726; PCM

Mreža

- Mrežni port: RJ-45 (10/100 Base-T)
- Protokoli: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S; Profile T); CGI
- Maks. broj korisnika: 6 (Bandwidth: 24 M)
- Edge skladište: FTP
- Web interfejs: IE, Chrome, Firefox
- Menadžment software: SmartPSS Lite; DSS; DMSS
- Podržane mobilne platforme: iOS; Android
- Wi-fi: /

Interfejs

- Audio interfejs: Mikrofon

Napajački deo

- Napajanje: DC12V, PoE (802.3af)
- Potrošnja: Osnovna: 1.2 W (12 VDC); 2.1 W (PoE); Maks. (ICR switch+illuminator intensity): 2.8 W (12 VDC); 4 W (PoE)

Okruženje

- Uslovi rada: -40 °C to +50 °C (-40 °F to +122 °F)
- Uslovi skladištenja: -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Stepen zaštite: IP67
- Otpornost na udarce: /

Konstrukcija

- Kućište: Bullet
- Dimenzije: 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83" × 3.16" × 3.00") (L × W × H)
- Težina neto: 0.25 kg (0.55 lb)
- Težina bruto: 0.37 kg (0.82 lb)