

Kanalica ME-25x25mm 2m samolepljiv kablovski kanal PVC

Šifra: 8545

Kategorija proizvoda: Ostale računarske periferije, kablovi, adapteri

Proizvođač: MIT.EL



Cena: 240,00

Pogodna za manje instalacije kako u domaćinstvima tako i u komercijalnim objektima
Služi za maskiranje različitih vrsta kablova, bakarnih cevi, žičanih meduveza, instalacija, računarske i TV mreže

Model: PVC kablovski kanal 25x25 mm samolepiva

Dužina: 2000 mm

Sastav: PVC -Visoko otporan PVC UL94, V0 M1 (nezapaljiv).

Materijal: UV otporan

Karakteristike vezane za zdravlje: Bez kadmijuma i olova

Rok upotrebe: neograničen

IP zaštita: IP40

Radna temperatura: -25°C do +65°C

IK zaštita: IK04

Proizvod je otporan na udarce.

Mogućnost farbanja preko PVC površine.

Materijal otporan na kiseline, ulja i masti.

PVC KABLOVSKI kanal je zatvoreno kucište za zaštitu kablova kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka, koji sa jedne strane ima poklopac.

Proizvod je namenjen za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

INSTALACIJA OBICNIH I PODNIH KANALICA:

Prvo izbušite rupe u zidu ili podu* (*za podne kanalice) u skladu sa otvorima koji se nalaze na samom PVC kablovskom kanalu, potom ubaciti plasticne delove (tiplove) u rupe. Ušrafiti donji deo kablovskog kanala. Obavezno proveriti da li kablovski kanal stoji sigurno i da li je dobro fiksiran za zid/ pod (za podne kanalice). U slučajevima kada je potrebno postaviti veći broj težih kablova neophodno je dodatno fiksirati osnovu kablovskog kanala-po potrebi. Prilikom instalacije koristiti okrugle vijke kako ne bi došlo do oštećenja kablova koji se postavljaju unutar kablovskog kanala.

INSTALACIJA SAMOLEPLJIVIH KABLOVSKIH KANALICA:

Pre postavljanja samolepljive kablovske kanalice, ocistiti površinu na koju želite postaviti kanalicu suvom krpom.

Površina zida za montiranje treba biti glatka i čista. Zalepiti kanalicu na ravnu i čistu površinu.

Mogu se koristiti za svaku vrstu zida, ali ipak nije preporučeno za valovite, hrapave, prljave i prašnjave zidove.