

Cudy GS1006P 6-Port Gigabit PoE+ Switch

Šifra: 85589

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: CUDY

Cena: 3.720,00



Interfejsi

Gigabitni RJ45 portovi: 6

Gigabitni RJ45 PoE portovi: #1~#4

Maksimalna snaga na jednom PoE portu: 30W

Napomene o PoE portovima: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima.

Portovi proširenog režima: #3~#4

VLAN režim Portovi: #1~#4

LED: Power, DIP režim (SV): Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Fizička dugmad: VLAN/Default/Extend DIP prekidač

Fizička dugmad Napomena: PoE Vatchdog je uključen u VLAN/Ektend režimima i pokušaće da ponovo pokrene priključeni, ali neaktivan klijent.

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

- Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps
- Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
- Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu
- Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena o brzini i udaljenosti od bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima kada je aktiviran prošireni režim.

Tabela MAC adresa: 2048

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 12 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja 8.928 Mpps

Jumbo okvir: 9 KB

Bafer paketa: 1 Mbit

Napajanje

Načini napajanja: AC

AC: 100-240V~, 50/60Hz

Napajanje: 65W

Maksimalna snaga bez PoE: 5W

Prebacivanje

802.3 protokoli:

- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TKS
- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3k kontrola protoka
- 802.3af PoE
- 802.3at PoE

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV

Radna temperatura okoline: 0~40 C (32~104 F)

Temperatura skladištenja: -40~70C (-40~158F)

Radna vlažnost: 10~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 10~95% bez kondenzacije

Dimenzije 200×118×44 mm; 7,87×4,65×1,73 inča

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača (nosači nisu uključeni u kutiju)

Sadržaj paketa

GS1006P

Power Cord

Uputstvo za instalaciju