

Cudy GS108E 8-Port Gigabit Light Managed Switch

Šifra: 85591
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 3.050,00



Memorija/Skladištenje Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NI

Interfejsi

Gigabitni RJ45 portovi 8

LED: Power, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: DC Jack

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

- Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps
- Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
- Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu
- Cat. 6 ili više kablova: 150 metara na Gigabitu

Tabela MAC adresa: 8192

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 16 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps

Jumbo okvir: 15 KB

Bafer paketa: 4 Mbit

Power

Basic Power Saving: Tačno

Power Methods: DC

DC: 5V±0.55A

Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 5V±0.55A

Maksimalna potrošnja energije: 2,75W

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 2.2W

Prebacivanje

802.3 protokoli

- 802.3k kontrola protoka
- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TKS
- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3az Ušteda energije

802.1 Protocols

- 802.1d: STP
- 802.1v: RSTP
- 802.1p: LAN nivo 2 KoS/CoS
- 802.1k: Operacija VLAN mosta
- 802.1ab: LLDP/LLDP-MED

Port Management

- Port On/Off
- Port Negotiation Speed

- Port Trunk (statička agregacija)
- Port Mirror
- Ograničenje brzine prenosa podataka
- Podešavanje jumbo okvira
- Kontrola oluje
- Traffic Monitor
- Upravljanje MAC adresom
- IEEE (802.3az)

Grupe portova: 4

Maksimalni broj portova po grupama portova: 8

L2 karakteristike

- IGMP Snooping
- Prevencija petlje
- DHCP njuškanje
- STP/RSTP
- LLDP Config i Neighbours
- MTU VLAN
- VLAN zasnovan na portovima
- 802.1K VLAN
- Voice VLAN
- DSCP QoS
- 802.1p QoS
- QoS zasnovan na portovima

Pouzdanost

EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 3 Prenapon: 2kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Metode kontrole sistema: Web stranica za konfiguraciju, SNMP V1/V2

Lokalna nadogradnja firmwera

Pouzdanost rezervnih kopija i vraćanja u prethodno stanje

Diagnostic Tools: Dijagnostika statusa/dužine kabla, Ping

Jezici

- engleski
- bengalski
- nemački
- španski
- francuski
- portugalski
- ruski
- arapski
- indonezijski
- Hindi
- Urdu
- Tradicionalni kineski
- Pojednostavljeni kineski

Dimenzije: 138×78×25 mm; 5,43×3,07×0,98 inča

Težina proizvoda: 214,5 g (7,57 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop, Montaža na zid

Sadržaj paketa

GS108E

Pover Adapter

Uputstvo za instalaciju

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.