Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy GS108E 8-Port Gigabit Light Managed Switch



Šifra: 85591
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 2.600,00

Memorija/Skladištenje Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NI

Interfejsi
Gigabitni RJ45 portovi 8
LED: Power, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta
Ulaz za napajanje: DC Jack

Performanse
Brzina bakra i udaljenost:
- Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps
- Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
- Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu
- Cat. 6 ili više kablova: 150 metara na Gigabitu
Tabela MAC adresa: 8192
Maksimalni kapacitet prebacivanja: 16 Gbps
Maksimalna brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps
Jumbo okvir: 15 KB
Bafer paketa: 4 Mbit

Power
Basic Power Saving: Tačno
Power Methods: DC
DC: 5V?0.55A
Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 5V?0.55A
Maksimalna potrošnja energije: 2,75W
Potrošnja energije u stanju mirovanja: 2.2W

Prebacivanje
802.3 protokoli
- 802.3k kontrola protoka
- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TKS
- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3az Ušteda energije
802.1 Protocols
- 802.1d: STP
- 802.1v: RSTP
- 802.1p: LAN nivo 2 KoS/CoS
- 802.1k: Operacija VLAN mosta
- 802.1ab: LLDP/LLDP-MED
Port Management
- Port On/Off
- Port Negotiation Speed
- Port Trunk (statička agregacija)
- Port Mirror
- Ograničenje brzine prenosa podataka
- Podešavanja jumbo okvira
- Kontrola oluje
- Traffic Monitor
- Upravljanje MAC adresom

- EEE (802.3az)
Grupe portova: 4
Maksimalni broj portova po grupama portova: 8
L2 karakteristike
- IGMP Snooping
- Prevencija petlje
- DHCP njuškanje
- STP/RSTP
- LLDP Config i Neighbours
- MTU VLAN
- VLAN zasnovan na portovima
- 802.1K VLAN
- Voice VLAN
- DSCP QoS
- 802.1p QoS
- QoS zasnovan na portovima

Pouzdanost
EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 3
Prenapon: 2kV
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Metode kontrole sistema: Web stranica za konfiguraciju, SNMP V1/V2
Lokalna nadogradnja firmwera
Pouzdanost rezervnih kopija i vraćanja u prethodno stanje
Diagnostic Tools: Dijagnostika statusa/dužine kabla, Ping
Jezici
- engleski
- bengalski
- nemački
- španski
- francuski
- portugalski
- ruski
- arapski
- indonezijski
- Hindi
- Urdu
- Tradicionalni kineski
- Pojednostavljeni kineski

Dimenzije: 138×78×25 mm; 5,43×3,07×0,98 inča
Težina proizvoda: 214,5 g (7,57 oz.)
Materijal kućišta: Metal
Instalacija: Desktop, Montaža na zid

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.