

Monitor 23.8" Iiyama G2470HSU-B1 IPS 1920x1080 165Hz 0.8ms HDMI DP USB Zvučnici

Šifra: 85727
Kategorija proizvoda: Monitori
Proizvođač: Iiyama

Cena: 270,00



Dijagonala 23.8", 60.5cm
Panel Brzi IPS IGZO, mat završna obrada
Osnovna rezolucija 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija 165Hz
Format ekrana 16:9
Osvetljenje 250 cd/m²
Statički kontrast 1100:1
Napredni kontrast 80M:1
Vreme odziva (MPRT) 0.8ms
Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje 16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija 15 - 225KHz
Vidljiva površina Š x V 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela 0.275mm
Boja mat, crna
KONEKTORI / KONTROLE
Ulaz signala HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz)
DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP da
Priključak za slušalice da
KARAKTERISTIKE
Smanjeno emitovanje plave svetlosti da
Bez treperenja da
Adaptive Sync podrška FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz
OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri Izbor signala / izlaz, + / jačina zvuka, - / i-Style boje, meni, napajanje
Korisničke kontrole podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, overdrive, ACR, ECO, redukcija plavog svetla, Black Tuner, MBR, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boje (temperatura boje, 6-os, korisnička postavka), podešavanje slike (i-Style boja, Ks-Res tehnologija, oštro i meko, opseg HDMI RGB, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD istek, logotip otvaranja, AMD FreeSync Premium, LED), informacije o ekranu, resetovanje
Zvučnici 2 x 2W
Pogodnost Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX
MEHANIČKI
Podešavanje položaja prikaza nagib
Ugao nagiba 21.5° gore; 3.5° dole
VESA montiranje 100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima da
UKLJUČENI DODACI
Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova