

Dahua KAMERA IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B-  
BLACK IP 4MP BULLET SA HIBRIDNIM  
ILUMINATORIMA 2.8MM

Šifra: 85759

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

**Cena: 13.120,00**



STARLIGHT

Entry serija

Smart Dual Light

IP 4MP bullet kamera sa hibridnim iluminatorima; Entry serija; 2.8mm; Smart IC 30m; Beli LED 30m; RJ45; IP67; Mikrofon; SMD Human; Crna boja

IP bullet kamera 4MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (1920x1080 piksela)

Starlight

Osetljivost 0.006Lux /F1.6 (kolor), 0.0006Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC

Beli LE dometa cca. 30m

3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)

Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 94° horizontalno), opciono 3.6mm (78°)

Fiksni iris

True D/N funkcija (IRC)

BLC, HLC WDR 120dB

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

Detekcija ljudi (SMD)

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Detekcija zvuka

Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)

Dual Stream

Do 25/30fps svim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI

SDK i API

Skladištenje: FTP

Inkorporiran mikrofon

RJ45 10/100 Base-T mrežni port

Kućište kombinacija metala i plastike

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja do 7.7W

Dimenzije 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm

Masa 0.31kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40°C~+60°C

CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Crna boja

Kamera:

Senzor slike: 1/2.9 inča CMOS

Efektivni broj piksela: 2560 (H) × 1440 (V)

RAM/ROM 128MB / 128MB

Sistem skeniranja: Progresivni

Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s–1/100,000 s

Minimalni osvetljaj: 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE); 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)

Odnos signal/šum: Veći od 56dB

Domet IC iluminatora: 30m

Domet Belog svetla / belih iluminatora: 30mm

Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno

IC iluminatori: 2

Tip CMOS-a: Starlight

Tip iluminatora Hibridni iluminatori (IC+Belo svetlo)

Objektiv:

Tip objektiva: Fiksni

Kontrola blende: Fiksni iris

Montaža objektiva: M12

Žižna daljina: 2.8 mm (3.6 mm opciono)

Maksimalni otvor blende: F1.6

Vidni ugao: 2.8 mm: H: 94°; V: 52°; D: 111°; 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94°

Optičko uvećanje

Kontrola fokusa

Prediktivni fokus algoritam (PFA)

Minimalna fokusna distanca: 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft); 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft)

DORI distanca:

Detektovanje: 2.8 mm 64.0 m (209.97 ft) / 3.6 mm 85.4 m (280.18 ft)

Nadzor: 2.8 mm 25.6 m (83.98 ft) / 3.6 mm 34.2 m (112.20 ft)

Prepoznavanje: 2.8 mm 12.8 m (41.99 ft) / 3.6 mm 17.1 m (56.10 ft)

Identifikacija: 2.8 mm 6.4 m (21.00 ft) / 3.6 mm 8.5 m (27.89 ft)

Pan/Tilt/Rotacija: Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°

Napredne inteligentne funkcije: Detekcija ljudi

Video:

Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream)

Pametni kodek: Smart H.265+; Smart H.264+

Streaming: 2

Maksimalna rezolucija: 4 Megapiksela

Frame Rate: Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)

Bit Rate kontrola: CBR/VBR

Bit Rate: H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbpsmm

Dan/Noć Auto (ICR)/Color/B/W

BLC Mod BLC / HLC / WDR 120dB

Balans belog: Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno

Kontrola pojačanja: Auto/Ručno

Uklanjanje šuma: 3D NR

Detekcija pokreta: Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone)

Područje od interesa: Podržava (4 Zone)

Pametni IC: Da

Defog (uklanjanje magle)

Digitalni: Zum

Flip: 180°

Mirror: Da

Maskiranje: 4 Zone

Aktivno odvrćanje: Ne

Audio:

Kompresija: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Mrežni port: RJ-45 (10/100 Base-T)

Protokoli: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S; Profile T); CGI

Streaming:

Maks. broj korisnika 6 (Bandwidth: 24 M)

Edge skladište FTP

Web interfejs IE, Chrome, Firefox

Menadžment software Smart PSS; DSS; DMSS

Podržane mobilne platforme iOS; Android

Wi-fi /

Sertifikacije

Sertifikacije CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Interfejs

Video interfejs

Audio interfejs Mikrofon

RS485

Alarm

Napajački deo

Napajanje: DC12V, PoE (802.3af)

Potrošnja: Osnovna: 2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE); Maskimalna (H.265 + intelligence on+ WDR + illuminator intensity): 6.4 W (12 VDC); 7.7 W (PoE)

Okruženje:

Uslovi rada: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)

Uslovi skladištenja: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)

Stepen zaštite: IP67

Konstrukcija

Kućište: Bullet

Dimenzije: 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm

Težina neto: 0.31 kg (0.68 lb)

Težina bruto: 0.45 kg (0.99 lb)