

MFP Laser Canon i-SENSYS MF465dw šampačskenerkopirfaxduplexLANwireless

Šifra: 86605
Kategorija proizvoda: Multifunkcijski šampači
Proizvođač: CANON

Cena: **47.160,00**



Detaljne specifikacije

Opšte specifikacije

Tip uređaja
Monohromatski višenamenski laserski uređaj

Specifikacije šampe

Brzina šampe
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4); do 65,4
stranice u minuti (A5, položeno)
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)

Dostupne funkcije
Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova

Način štampanja
Monohromatska laserska štampa

Vreme zagrevanja
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Jezici šampača
UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
Margine za štampu
5 mm – gore, dole, levo, desno
10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Napredne funkcije štampanja
Šifrovano bezbedno štampanje
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT
Business, dodatna komponenta Canon Print Service2

Rezolu
Do 1.2

Vreme
Približn
Fontov
45 PCL
136 P
Režim
Da

Specifikacije kopiranja

Brzina kopiranja
Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti
Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti

Vreme do prve kopije
Približno 6,1 s ili manje

Rezolu
Do 600

Režimi kopiranja
Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano),
tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Višestruko kopiranje
Do 999 kopija

Dvostr
Obostr

Umanji
25-400

Ostale funkcije
Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje
lične karte

Specifikacije skeniranja

Standardni tip
U boji

Rezolucija skeniranja
Optički: do 600 x 600 tpi
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina
Jednos
300 tpi
Jednos
Dvostr

300 tpi)	Dubina skeniranja u boji	Nijanse
Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi)	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)	256 nijansi
Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)		
Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)		
Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)		
Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)		

Specifikacije faksa

Brzina modema 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici)	Režim primanja Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno Memorija faksa Do 512 stranica	Rezolu Stand Fino: 2 Superfi Brojevi Ultrafin Do 281
	Grupno biranje / odredišta Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta Rezervna kopija memorije Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji) Ostale funkcije Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje	Sekven Maks. 3 Dvostr Da (sla

Rad sa medijima

Vrsta skenera	Ulaz za papir (standardni)	Ulaz za
Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)	Kaseta za 250 listova	Kaseta
	Višenamensko ležište za 100 listova	
	ADF sistem za 50 listova	
	Maksimalni ulazni kapacitet papira	Izlaz za
	900 listova	150 list
	Tipovi medija	Veličin
	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, kovert	Kaseta
	Težine medija	A4, A5,
	Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m ²	System
	Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m ²	Dvostr
	ADF: 60 do 120 g/m ²	A4, A5,
		148 m
		Foris
		A4, A5,
		Prilago
		System
		35,6
		60 do 1
		Monarc
		mm ma
		ADF:
		A4, A5,
		veličin

Interfejs i softver

Tip interfejsa
Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Kompatibilnost sa operativnim sistemima
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 /
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 /
Server® 2012
Mac OS X verzija 10.13 i novije
Linux⁴
Softver i upravljanje štampačem
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serverski softver
za centralizovano upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene
eMaintenance usluge poput očitavanja brojača,
automatskog upravljanja potrošnim materijalom i
udaljene dijagnostike
Application Library

Mrežni
Štampa
TCP/IP
Skenira
Skenira
SMB3.0
E-pošta
Skenira
SNMPv

Bezbec
TLS1.3
SSL (H
Bezbec
Infrastr
WEP (6
(TKIP/A
Režim
WPA2-

Opšte karakteristike

Preporučeni mesečni obim štampe 750 do 4.000 stranica mesečno	Radni ciklus Maks. 80.000 stranica mesečno ⁵
	Brzina procesora 1.200 MHz
	Memorija 1 GB
	Skladištenje 4 GB eMMC
	Kontrolna tabla LCD ekran u boji osjetljiv na dodir, veličine 12,7 cm Dimenzije sa izlaskima (Š x D x V) 420 x 460 x 375 mm
	Prostor za instalaciju (Š x D x V) 689 x 1.081 x 824 mm
	Težina Približno 16,3 kg
	Radno okruženje Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Izvor napajanja Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) 50/60 Hz (±2 Hz)
	Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.280 W	Nivoi jačine zvuka
Aktivno štampanje: približno 480 W	Zvučni pritisak:
U stanju pripravnosti: približno 8 W	U toku rada: 53 dB
U režimu mirovanja: približno 0,9 W	U stanju pripravnosti: nečujno
Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh	U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 67 dB
nedeljno (230 V)	U stanju pripravnosti: nečujno

Detaljne informacije u
vezi sa propisom Lot26
potražite na:
[http://www.canon-
europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Potrošni materijal

Kartridži
Kartridž 070 (3.000
stranica)
Kartridž 070H (10.200
stranica)

Dodatna oprema i opciona oprema

Stavke
KASETNA jedinica za
uvlačenje - AH1 (kaseta
za 550 listova)