

LAN Access Point TP-LINK EAP115-WALL

Šifra: 87509
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 3.930,00



Interfejs: 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) port *2
Dugme: LED/Wi-Fi dugme?RESET
Napajanje: PoE (IEEE 802.3af)
Potrošnja energije: 2,8 W
Dimenzije (Š x D x V): (86,8*86,8*30,2 mm)
Tip antene: Unutrašnja 2*1.8dBi Omni
Montaža: Montaža na zidnu ploču
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi: IEEE 802.11n/g/b/a
Frekvencija: 2,4 GHz
Brzina signala:
11n: do 300 Mbps (dinamički)
11g: do 54Mbps (dinamički)
11b: do 11 Mbps (dinamički)
Snaga prenosa:
CE:
Bežične funkcije:
Više SSID-ova (do 8 SSID-ova)
Omogućite/onemogućite bežični radio
Automatsko dodeljivanje kanala
Kontrola snage prenosa (podesite snagu prenosa na dBm)
QoS (WMM)
Balans opterećenja
Rate Limit
Raspored ponovnog pokretanja
Wireless Schedule
Bežična statistika zasnovana na SSID/AP/klijentu
Bežična bezbednost:
Provera autentičnosti zarobljenog portala
Kontrola pristupa
Filtriranje bežičnih Mac adresa
Bežična izolacija između klijenata
Mapiranje SSID-a u VLAN
Rogue AP Detection
802.1Ks podrška
64/128/152-bitni WEP / WPA / WPA2-Enterprise,
WPA-PSK / WPA2-PSK
Softver EAP kontrolera: Da
Obaveštenja e-poštom: Da
LED ON/OFF kontrola: Da
Kontrola pristupa MAC-u za upravljanje: Da
SNMP: v1,v2c

Sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik: Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik

Telnet: Da

Upravljanje zasnovano na webu: HTTP/HTTPS

L3 Menadžment: Da

Upravljanje više lokacija: Da

VLAN za upravljanje: Da

Sertifikacija: CE, RoHS

Sadržaj paketa:

300Mbps bežična N zidna pristupna tačka EAP115-zidna

Uputstvo za instalaciju

Montažni vijak

Sistemske zahteve: Microsoft Windows KSP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Okruženje:

Radna temperatura: 0?~40? (32?~104?)

Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Access Point TP-LINK EAP115-WALL](#)