Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# LAN MK TP-Link Archer TX20U NANO AX1800 WiFidual bandUSB

Šifra: 87519
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

## Cena: 2.040,00




Uživajte u glatkom 4K video

strimingu, igranju igara na mreži i iskustvima pregledanja veba uz TP-Link Archer TKS20U Nano AKS1800 bežični dvopojasni Wi-Fi USB adapter. Jednostavno povežite ovaj mali Wi-Fi 6 (802.11ak) adapter sa dostupnim USB-A portom vašeg računara za prenos do 1775 Mb/s preko opsega od 5 GHz i 2,4 GHz sa kompatibilnim mrežama.
Beamforming, OFDMA i MU-MIMO tehnologije obezbeđuju efikasne, dalekosežne i pouzdane veze sa kompatibilnim uređajima. WPA3 šifrovanje pomaže da vaša mreža bude bezbedna od uljeza.
TP-Link Archer TKS20U Nano je dizajniran za rad sa Windows 10 i 11 laptop računarima i desktop računarima.
MU-MIMO
Doživite glatke video strimove, igru i otpremanje dok vaša mreža istovremeno obrađuje propusni opseg za više uređaja.
OFDMA
Radec?i sa ruterom kompatibilnim sa Wi-Fi 6, vaš računar prima podatke u isto vreme kada i drugi uređaji u istom streamu, isporučujuc?i veoma efikasne veze.
Napredna bezbednost sa VPA3
WPA3 Wi-Fi bezbednosni protokol donosi poboljšanu sajber bezbednost u ličnim mrežama. Bezbednije šifrovanje u bezbednosti Wi-Fi lozinke i poboljšana zaštita od napada grubom silom se kombinuju da bi zaštitili vaš kuc?ni Wi-Fi.
Miniature Design
Archer TKS20U Nano je dizajniran da bude što je moguc?e praktičniji. Sa svojom minijaturnom veličinom i elegantnim dizajnom, možete povezati Nano adapter na bilo koji USB port i ostaviti ga tamo, bilo da putujete ili kod kuc?e.
Sistem Connection
USB-A (2.0)
Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax); Dvopojasni (2,4 i 5 GHz) sa podrškom za MU-MIMO
Broj antena 2
Postavljanje antene Unutrašnje
Podržani IEEE standardi
802.11a, 802.11ac, 802.11ak, 802.11b, 802.11g, 802.11n
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Kompatibilnost OS
Windows 10 do 11
Propusnost
1775 Mb/s Ukupno
5 GHz: 1201 Mb/s
2,4 GHz: 574 Mb/s
Osetljivost
-94 do -59 dBm
Transmit Pover
18,5 do 21,5 dBm
Certifikati
CE, FCC, RoHS
Uslovi rada
32 do 104°F / 0 do 40°C pri vlažnosti od 10 do 90%
Dimenzije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit.

Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.