Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-LINK TL-SF1024 24port 10100MbpsRM

TL-SF1024 24-portni

Šifra: 87520
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 7.130,00

10/100Mbps prekidač za montažu u rackmount vam pruža visoko-performansnu, jeftinu, laku za korišc?enje, besprekornu i standardnu nadogradnju za poboljšanje stare mreže na mrežu od 100Mbps. Sva 24 porta podržavaju automatski MDI/MDIKS, nema potrebe da brinete o vrsti kabla, jednostavno priključite i igrajte. Štaviše, sa inovativnom energetski efikasnom tehnologijom, TL-SF1024 može da uštedi do 75%* potrošnje energije, a 80% materijala za pakovanje može da se reciklira, što ga čini ekološki prihvatljivim rešenjem za vašu poslovnu mrežu.
Ova nova generacija Svitch TL-SF1024 sa 24 porta 10/100 Mbps sadrži najnovije inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije. Automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu veze i dužini kabla kako bi ograničio ugljenični otisak vaše mreže. Takođe je u skladu sa EU RoHS, koji zabranjuje upotrebu određenih opasnih materijala. Osim toga, 80% materijala za pakovanje se može reciklirati.
Dizajn čeličnog kuc?išta za montažu u stalak, u kombinaciji sa sigurnosnim sertifikovanim unutrašnjim napajanjem, čini prekidač najrobusnijim proizvodom, koji je veoma isplativ za okruženje sa manje od 24 korisnika. Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, TL-SF1024 prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost. A IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplek režim i protivpritisak za Half Duplek režim ublažavaju gužve u saobrac?aju i čine da TL-SF1024 radi pouzdano.
Automatske karakteristike ovog brzog Ethernet prekidača čine instalaciju bez problema. Nije potrebno konfigurisanje. Automatski MDI/MDIKS eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima. Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10, 100 Mbps) i inteligentno se prilagođava za kompatibilnost i optimalne performanse.
Standardi i protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Interfejs 24 10/100Mbps RJ45 porta (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIKS)
Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)
100BASE-TKS: Kabl UTP kategorije 5, 5e ili više (maksimalno 100m)
Količina ventilatora Bez ventilatora
Fizička sigurnosna brava Da
Napajanje 100-240VAC, 50/60Hz
Dimenzije (Š x D x V) 17,3*7,1*1,7 in. (440*180*44 mm)
Mounting Rack Mountable
Maksimalna potrošnja energije 3,19 W (220 V/50 Hz)
Maksimalna disipacija toplote 10,88 BTU/h
Kapacitet prebacivanja 4.8Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 3,57Mpps
Tabela MAC adresa 8K
Bafer memorija 2Mb
Zelena tehnologija Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 75%
Metod prenosa Čuvanje i prosleđivanje
Certifikacija FCC, CE, RoHS
Sadržaj paketa 24-portni 10/100Mbps prekidač za montiranje u stalak
Pover Cord
Uputstvo za instalaciju
Rackmount Kit
Sistemski zahtevi Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, KSP ili MAC® OS, NetVare®, UNIKS® ili Linuk.
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?);
Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?);
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije;

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.