

LAN Switch Ubiquiti USW-ULTRA-210W 8x1G PoE+ 210W

Šifra: 87532
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: Ubiquiti



Cena: 26.950,00

Dimenzije 203 x 76 x 33 mm
Težina uređaja: 320 g (11,3 oz)
Montaža na zid: 45 g (1,6 oz)
Adapter od 210 W: 770 g (1,7 lb)
Materijal kućišta Polikarbonat
Hardver
Interfejs za upravljanje Ethernet In-Band
Mrežni interfejs (8) GbE RJ45 portova
PoE interfejs (7) PoE/PoE+ (Pinovi 1, 2+; 3, 6-)
(1) PoE++ (par A 1, 2+; 3, 6- (par B 4, 5+; 7, 8-)
Ukupna neblokirajuća propusnost 8 Gbps
Kapacitet prebacivanja 16 Gbps
Brzina prosleđivanja 11.904 Mpps
Način napajanja (1) 54V, 3,9A adapter za napajanje (uključeno)
PoE++ (pinovi 1, 2+; 3, 6- i 4, 5+; 7, 8-)
Napajanje 54V, eksterno, 3.9A/210W
Podržani opseg napona 44—57V DC
Maks. potrošnja energije 9W sa PoE ulazom (bez PoE izlaza)
8W sa ulazom AC adaptera (bez PoE izlaza)
Ukupno dostupan PoE PoE++ ulaz: 42W
PoE+ ulaz: 16W
60W PoE ulaz adaptera: 42W
60W AC adapter ulaz: 52W
210W AC adapter ulaz: 202W*
*Na radnoj temperaturi od 45°C (113°F). Smanjena na 161W (230V) ili 121W (115V) na 60°C (140°F)
Maks. PoE+ snaga po portu od PSE 30W
Dugme Resetovanje na fabrička podešavanja
Radna temperatura okoline PoE++ ulaz: -30 do 60° C (-22 do 140° F)
60V AC adapter ulaz: -20 do 45° C (-4 do 113° F)
Ulaz AC adaptera od 210 V: -20 do 60° C (-4 do 140° F)
Radna vlažnost okoline 10 do 90% bez kondenzacije
Sertifikati CE, FCC, IC
Funkcije prebacivanja
Sloj 2 sadrži STP / RSTP sa prioritetima i onemogućavanjem na nivou porta
Izolacija porta
Kontrola oluje
Port mirroring
Ograničavanje brzine višestrukog/emitovanja
Kontrola protoka
Jumbo okviri
Granica izlazne brzine

Karakteristike sloja 3 -
LED diode
Status sistema
Ethernet PoE
Veza/aktivnost
Zahtevi za prijavu
UniFi Network verzija 8.0.7 i novije