Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

TL-R480T+

LAN Router TP-LINK TL-R480T+ 5port1WAN4LAN

Šifra: 87537
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 6.670,00

širokopojasni ruter za balansiranje opterec?enja je mudar izbor za mala preduzec?a. Donosi vam visok povrac?aj ulaganja sa malim troškovima. Sa tri promenljiva WAN/LAN porta, TL-R480T+ podržava do 4 WAN porta, koji mogu da zadovolje različite zahteve za pristup Internetu preko jednog uređaja. TL-R480T+ integriše višestruke strategije balansiranja opterec?enja, napredni KoS i jak zaštitni zid da bi vam obezbedio konzistentno vreme neprekidnog rada mreže i pouzdano Ethernet povezivanje. Štaviše, lako je upravljati TL-R480T+ preko uslužnog programa zasnovanog na vebu, što čini izgradnju i upravljanje vašom mrežom praktičnijim.
Do 4 WAN porta opremljena naprednim balansom opterec?enja kako bi se garantovao maksimalni propusni opseg i rezervne moguc?nosti
Pruža opsežno upravljanje klijentskim nalogom i mrežom za administratore sa podržanim PPPoE serverom
Podešava resurse propusnog opsega određenim klijentima na osnovu njihovog jedinstvenog okruženja aplikacija
TL-R480T+ Specifikacije
Hardverske karakteristike
Standardi i protokoli
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3k
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS
Interfejs
1 fiksni Ethernet WAN port
1 fiksni Ethernet LAN port
3 promenljiva Ethernet WAN/LAN porta
Mrežni mediji
10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maks. 100m)
100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maks. 100m)
Dugme za resetovanje
Unutrašnje univerzalno napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz Ulaz
Dimenzije (Š x D x V) 11,6 x 7,1 x 1,7 in. (294 x 180 x 44 mm)
13-inčna standardna širina za postavljanje u rack, visina 1U
Flash 4MB DRAM 64MB
LED PVR, SIS, WAN, LAN, WAN/LAN
Istovremena sesija 30000
DHCP
DHCP server/klijent
DHCP rezervacija
Svitch Setting
Port Mirror
Rate Control
Port Configuration
Port VLAN
Tip WAN veze Statički/Dinamički IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond kabl
MAC klon Izmenite WAN/LAN MAC adresu
Napredne funkcije
ACL IP/MAC/URL/WEB filtriranje
IGMP IGMP proksi/IGMP njuškanje
Prosleđivanje virtuelnog servera, pokretanje porta, DMZ
Usmeravanje smernica ravnoteže opterec?enja, rezervna kopija linkova
NAT Jedan-na-jedan NAT, Multi-Nets NAT

Rutiranje Statičko rutiranje
Bezbednost FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS odbrana, Ping smrti
Kontrola propusnog opsega kontrole saobrac?aja, ograničenje sesije
Menadžment
Servisni PPPoE server, E-bilten, dinamički DNS, UPnP, kontrola aplikacija
Podešavanje vremena održavanja, letnje računanje vremena, SNMP, dijagnostika, nadogradnja firmvera, fabrička podešavanja/ponovno pokretanje, rezervna kopija/vrac?anje, sistemski dnevnik, daljinsko upravljanje, statistika
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sistemski zahtevi Microsoft Vindovs 98SE, NT, 2000, KSP, Vista ili Vindovs 7, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk
Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F),
Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.