Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-Link LS105GP 5x1G4PoE65W

Šifra: 87538
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 4.490,00

gigabitni portovi: Pet gigabitnih augo-pregovaračkih portova obezbeđuju komutacioni kapacitet do 10 Gbps.
PoE budžet od 65 V: Četiri gigabitna 802.3af/at-kompatibilna PoE+ porta lako povezuju i napajaju fiksne uređaje kao što su IP kamere, pristupne tačke i IP telefoni preko jednog kabla. Svaki PoE port podržava do 30 V PoE izlaz.*
Do 250 m PoE prenos: Sa proširenim režimom, PoE razdaljina prenosa dostiže i do 250 m, savršeno za primenu kamera za nadzor u velikim oblastima.**
PoE Auto Recoveri: Automatski ponovo pokrec?e vaše ispuštene ili neodazive uređaje sa PoE napajanjem.
Plug and Plai: Jednostavno priključite i igrajte za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.
Tihi rad: Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tih rad, idealno za domove ili preduzec?a osetljive na buku.
Pouzdan dizajn hardvera: Izdržljivo metalno kuc?ište i dizajn za montažu na radnu površinu/zid su pogodni za različita okruženja.
Interfejs • 5× 10/100/1000Mbps RJ45 portova (portovi 1–4 podržavaju 802.3af/at PoE+)
- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIKS

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
- 1000BASE-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e, 6 ili više (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora
Instalacija • Desktop
- Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 1,31 A)
PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen
- PoE portovi: Portovi 1–4, do 30 V PoE izlaz po portu
- Napajanje: 65 W

Dimenzije (Š x D x V) 3,9×3,9×1,0 in (99,8×98×25 mm)
Maksimalna potrošnja energije • 4 W (220/50 Hz. nije povezan PD)
- 74,46 W (220/50 Hz. sa priključenim PD od 65 W)

Maksimalna disipacija toplote • 13,6 BTU/h (nije povezan PD)
- 253,16 BTU/h (sa povezanim PD od 65 W)

PERFORMANSE
Kapacitet prebacivanja 10 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 7,44 Mpps
Tabela MAC adresa 2K
Jumbo okvir 16 KB
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Napredne funkcije • Dugme za prošireni režim (portovi 1–2, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)
- PoE dugme za automatski oporavak (portovi 1-4)
- Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE 802.3x kontrola protoka

802.1p/DSCP KoS
IGMP njuškanje
Zelena tehnologija
Metod prenosa Store-and-Forvard
Certifikacija FCC, CE, RoHS
Sadržaj paketa • LS105GP
Adapter za napajanje
Uputstvo za instalaciju
Okruženje • Radna temperatura: 0–40 ? (32–104 ?);
Temperatura skladištenja: -40–70 ? (-40–158 ?)
Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.